

364 Flachdacharbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

900 Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

910 Zwischenschichten und Schutzbahnen

- 913 Schutzbahnen mit Drainage- oder
Trittschall-Dämmfunktion, lose verlegen.
.100 Schutzbahnen mit Drainagefunktion.
.181 01 Schutz und Drainagebahn aus
HDPE Noppenbahnschutz mit PP
Geotextil.



913.181 02 Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Für Leichtbelastung.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-TERRAXX
LIGHT

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial
und Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand
nach EN 13252,
Alterungsbeständigkeit 100
Jahre.
Noppenhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,09 l/m/s
(unter 20kPa, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 250kN/m²
Robustheitsklasse GRK1

Rollenmasse m:
12,5x2,40

03 d mm ca. 10

A 0.000 m² A

**Total 900 Schutz- und Nutzsichten, extensive
Dachbegrünung**

Total 364 Flachdacharbeiten

Gesamttotal