

121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

430 Trennmatten und Geokunststoffe

431 Geokunststoffe liefern und verlegen mit den Funktionen Trennen, Filtern oder Drainieren innerhalb und ausserhalb Bauwerk. Anforderungen in Vorbemerkung zu U'abschnitt 430. Verlegeart und Ueberlappung nach Angabe Lieferant.

- .001 02 Ausserhalb Bauwerk.
03 Schutz- und Drainagebahn aus HDPE Noppenbahnschutz mit PP Geotextil.
07 Funktion Schützen und Drainieren vertikal oder horizontal.
Für hohe Belastung.
09 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-TERRAXX
ULTRA



431.001 10 Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand.
nach EN 13252,
Alterungsbeständigkeit 100
Jahre.
Noppenhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,00 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 750 kN/m²
Robustheitsklasse GRK4

Rollenmasse m:
10,5x2,40

A 0.000 m² A

Total 400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

**Total 121 Sichern, unterfangen, verstärken und
verschieben**

Gesamttotal
