

## 181 Garten- und Landschaftsbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention  
Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 370 Sickerleitungen und Sickerschichten auf Bauwerken und im Gelände

- 376 Kombinierte Filtersickermatten verlegen,  
Stösse ausbilden nach Vorschrift  
Lieferant.

- .100 Horizontal, inkl. Lieferung.



376.101 02 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE Noppenbahnschutz mit PP  
Geotextil.

Funktion Schützen und  
Drainieren horizontal.  
Für hohe Belastung.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA®-TERRAXX  
ULTRA

Verrottungsfrei, beständig,  
trinkwasserunbedenklich,  
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,  
100% recycelbar.  
gem. Beschrieb mit  
integriertem Selbstkleberand.  
nach EN 13252,  
Alterungsbeständigkeit 100  
Jahre.  
Noppenhöhe: ca. mm 10  
Drainagekapazität: 3,00 l/lm/s  
(unter 20kPA, i=1,00)  
Druckfestigkeit: ca. 750 kN/m<sup>2</sup>  
Robustheitsklasse GRK4

Rollenmasse m:  
10,5x2,40

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

376.200 Vertikal, inkl. Lieferung.  
.201 02 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE Noppenbahnschutz mit PP  
Geotextil.

Funktion Schützen und  
Drainieren vertikal.  
Für hohe Belastung.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA@-TERRAXX  
ULTRA

Verrottungsfrei, beständig,  
trinkwasserunbedenklich,  
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,  
100% recycelbar.  
gem. Beschrieb mit  
integriertem Selbstkleberand.  
nach DIN 13252,  
Alterungsbeständigkeit 100  
Jahre.  
Noppenhöhe: ca. mm 10  
Drainagekapazität: 3,00 l/m/s  
(unter 20kPA, i=1,00)  
Druckfestigkeit: ca. 750 kN/m2  
Robustheitsklasse GRK4

Rollenmasse m:  
10,5x2,40

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und .....**

**Total 181 Garten- und Landschaftsbau .....**

**Gesamttotal .....**