

181 Aménagements extérieurs

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article du CAN modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et capacité

de rétention

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

370 Conduites drainantes, couches drainantes sur ouvrages et en pleine terre

- 376 Pose de nattes drainantes-filtrantes. Exécution des joints selon indications du fournisseur.

- .100 Sur surfaces horizontales, y compris fourniture.



376.101 02 Nappe de protection et de drainage
en PEHD, avec géotextile en
PP thermosoudé.

Fonction de protection et de drainage
vertical ou horizontal.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produit:
DELTA®-TERRAXX ULTRA

Imputrescible, résistant,
non polluant pour l'eau potable,
exempt de matériaux recyclés,
sans plastifiant etc...

100% recyclable.
Avec bord autocollant intégré
selon norme EN 13252.
Résistance au vieillissement: 100 ans.
Hauteur des excroissances : env. 10
mm
Capacité drainante : 3,17 l/ml/s
(sous 20 kPa, i=1,00)
Résistance à la compression : env. 750
kN/m²
Classe de résistance du géotextile
GRK4

Dimensions du rouleau m:
10,5 x 2,40

A 0.000 m² A

376.200 Sur surfaces verticales, y compris
fourniture.

.201 02 Nappe de protection et de drainage
en PEHD, avec géotextile en
PP thermosoudé.

Fonction de protection et de drainage
vertical ou horizontal.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produit:
DELTA@-TERRAXX ULTRA

Imputrescible, résistant,
non polluant pour l'eau potable,
exempt de matériaux recyclés,
sans plastifiant etc...

100% recyclable.
Avec bord autocollant intégré
selon norme EN 13252.
Résistance au vieillissement: 100 ans.
Hauteur des excroissances : env. 10
mm
Capacité drainante : 3,17 l/ml/s
(sous 20 kPa, i=1,00)
Résistance à la compression : env. 750
kN/m²
Classe de résistance du géotextile
GRK4

Dimensions du rouleau m:
10,5 x 2,40

A 0.000 m² A

**Total 300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages et
capacité**

Total 181 Aménagements extérieurs

Total