

181 Garten- und Landschaftsbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

380 Retentionsflächen und Aufbauten auf Dächern

381 Retentionseinrichtungen auf
Dachflächen.

- .400 Drainage- und Wasserspeicherelemente
liefern und verlegen.



381.401 01 Wasserspeicher und
Drainagebahn aus
HDPE zweilagige
Noppenschutzbahn mit PP
Geotextil.

Funktion Drainieren und
Wasserspeicherung horizontal.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-FLORAXX
TOP

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
nach EN 13252,
Noppenbahnhöhe: ca. mm 20
Drainagekapazität: 1,20 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Wasserspeicherkapazität: ca.
7,00 l/m²
Druckfestigkeit: 200 kN/m²

Rollenmasse m:
10x2,0; Vliesbreite 2,10
02 Elementhöhe mm ca. 20
06 Wasserrückhaltevolumen
l/m² 7,00
08 LE = m²

A 0.000 LE A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal