

185 Gebäudebegrünung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Dachbegrünungen und gebäudegebundene Begrünungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Schutz- und Drainageschichten für Dachbegrünungen

226 Speicherschichten liefern und einbauen.

- .001 01 Speicherschicht
Wasserspeicher und
Drainagebahn aus
HDPE zweilagige
Noppenschutzbahn mit PP
Geotextil.

Funktion Drainieren und
Wasserspeicherung horizontal.



226.001 08 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-FLORAXX
TOP

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
nach EN 13252,
Noppenbahnhöhe: ca. mm 20
Drainagekapazität: 1,20 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Wasserspeicherkapazität: ca.
7,00 l/m²
Druckfestigkeit: 200 kN/m²

Rollenmasse m:
10x2,0; Vliesbreite 2,10

10 LE = m².

A 0.000 LE A

**Total 200 Dachbegrünungen und gebäudegebundene
Begrünungen**

Total 185 Gebäudebegrünung

Gesamttotal