

364 Flachdacharbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

900 Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

910 Zwischenschichten und Schutzbahnen

- 913 Schutzbahnen mit Drainage- oder
Trittschall-Dämmfunktion, lose verlegen.
.200 Schutzbahnen mit Trittschall-
Dämmfunktion, lose verlegen.
.210 Bahnen mm 100 überlappen und
verschweissen.



913.210 01 Wasserspeicher und
Drainagebahn aus
HDPE zweilagige
Noppenschutzbahn mit PP
Geotextil.

Funktion Drainieren und
Wasserspeicherung horizontal.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-FLORAXX
TOP

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
nach EN 13252,
Noppenbahnhöhe: ca. mm 20
Drainagekapazität: 1,20 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Wasserspeicherkapazität: ca.
7,00 l/m²
Druckfestigkeit: 200 kN/m²

Rollenmasse m:
10x2,0; Vliesbreite 2,10

.212 01 d mm ca. 20

A 0.000 m² A

**Total 900 Schutz- und Nutzsichten, extensive
Dachbegrünung**

Total 364 Flachdacharbeiten

Gesamttotal