

271 Abdichtungen im Untertagbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Unterlagen für Abdichtungen

210 Unterlagen aus Kunstfaservlies

211 Kunstfaservlies in Normalprofilen,
Tunnel (SPV, MUF, MUL), verlegen, inkl.
Materiallieferung.

.200 Wände und Gewölbe.

.210 Anforderungen an Untergrund nach Pos.
042.100.

05 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-MS



211.211 02 Grundmauerschutz als Anfüllschutz für erdberührte Bauteile ohne Dämmung aus HDPE.

Funktion Schützen vertikal. Farbe Braun mit Garantiestreifen DELTA®-MS original.

Verrottungsfrei, beständig, wurzelfest, trinkwasserunbedenklich, frei von Recyclingmaterial und Weichmachern usw., 100% recycelbar. Hohe Altersbeständigkeit. Noppenhöhe: ca. mm 8 Drainagekapazität: 2,25 l/m/s (unter 20kPA, i=1,00) Druckfestigkeit: ca. 250 kN/m2

Rollenmasse m:
20x1,0/20x1,5/20x2,0/20x2,4/20x3,0

A 0.000 m² A

Total 200 Unterlagen für Abdichtungen

- 300 Abdichtungen mit Kunststoff-Dichtungsbahnen**
- 320 Kunststoff-Dichtungsbahnen zweilagig, in Sektoren unterteilt**
- 321 Normalprofile, Tunnel (SPV, MUF, MUL), abdichten, zweilagig. Unterteilung in Sektoren bis m2 50 für Vakuumprüfung. 2. Lage mit strukturierter Unterseite oder zusätzlicher hohlraumbildender, injizierbarer Zwischenlage. Stösse überlappen und thermisch verschweissen. Inkl. Materiallieferung.
- .200 Wände und Gewölbe.
- .210 Anforderungen an Baustoffe nach Pos. 043.100. Anforderungen bei Ausführung nach Pos. 044.100.
- 08 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-MS

321.211 02 Grundmauerschutz als
Anfüllschutz für
erdberührte Bauteile ohne
Dämmung
aus HDPE.

Funktion Schützen
vertikal. Farbe Braun mit
Garantiestreifen DELTA®-MS
original.

Verrottungsfrei, beständig,
wurzelfest,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
Hohe Altersbeständigkeit.
Noppenhöhe: ca. mm 8
Drainagekapazität: 2,25 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 250 kN/m²

Rollenmasse m:
20x1,0/20x1,5/20x2,0/20x2,4/20
x3,0

A 0.000 m² A

Total 300 Abdichtungen mit Kunststoff-Dichtungsbahnen

Total 271 Abdichtungen im Untertagbau

Gesamttotal