

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .400 Allgemeine bauseitige Voraussetzung vor dem Einbau und Montage der Türautomationen der in diesem Leistungsverzeichnis genannten Leistungen.

- 01 Kabelverlegung aller Verbindungsleitungen inkl. 230V Zuleitung nach Herstellerangaben.
02 Mauer und - Stemmarbeiten.
03 Fertig verputzte Wände und/oder fertig erstellte Metallbaukonstruktion.
04 Fertiger Fussboden.
05 ggf. notwendige Unterkonstruktion für die Montage des automatischen Türsystem vorliegen.

800 Mehrleistungen und Zubehör

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

. Mehrleistungen müssen die gleichen Anforderungen erfüllen, wie sie zu den jeweiligen Grundleistungen definiert sind.

850 Mehrleistungen für Ein- und Anbauteile

854 Mehrleistungen für Türschliesser und Türfeststeller.

.100 Für Türschliesser.

.101 01 Drehflügel Türantriebssystem

04 Bodentürschliesser.

854.101 05 record Türautomation AG
Allmendstrasse 24,
CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 (0)44 954 91 91
www.record.ch

record C 127 X

Unsichtbarer, verbogener Unterflurantrieb mit Drehflügel,
absolut geräuschlos, wartungsarm, wasserdicht.
Kraftvoll, bis zu 600kg Türflügelgewicht.
Voll integriert; gegen Schmutz und Flüssigkeit gekapselt.

Anschlusswerte: 100-240V, AC 50/60Hz,
67W Nennleistung (nur 13W im Ruhezustand)

- 854.101 06 Zu Pos. *...
- 11 Flügelbreite m *...
- Türflügelgewicht kg *...
- 18 Auf Türflügel montieren.
- 21 Antriebssystem: *...
(Center / Offset)

- Öffnungszeit (3-20 sec.): *...

- Schliesszeit (5-20 sec.): *...

- Öffnungswinkel (70-120 Grad): *...

- Konstruktion: *...
(DIN rechts / DIN links / zweiflügelig)

- Windlastdämpfung: *...
(Standard / Heavy)

- Edelstahlbodenplatte: *...
(Standard / Heavy)

- Keilwellenverlängerung: mm *...
(25 / 50 / 75 / 100)

- Standard Hebel: mm *...
(12 / 15)

- Zapfenwelle für Gleitgestänge: mm *...
(10 / 18 / 25)

- Sensorik: *...
(record Radar-Bewegungsmelder / Infrarot-Präsenzmelder/ Sicherheitssensoren für Überwachung des Türschwenkbereichs)

- Auslöseorgane: *...
(Radar-Bewegungsmelder / Aktiv- und Passiv-Infrarot-Sensoren / Näherungsschalter / Taster, Schaltgeräte / Präsenzmelder / Zugschalter / Funk-Fernbedienung / Schlüsselschwenk-Kontakt)

- Betriebsarten: *...
(Manueller Betrieb / Power Assist / Touch-Bedienung / Automatikmodus / Einbahnverkehr / Verriegelt)

- Bedienungseinheit: BDE-D mit Textanzeige

- Weiteres: *...

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal