

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .400 Allgemeine bauseitige Voraussetzung vor dem Einbau und Montage der Türautomationen der in diesem Leistungsverzeichnis genannten Leistungen.

- 01 Kabelverlegung aller Verbindungsleitungen inkl. 230V Zuleitung nach Herstellerangaben.
02 Mauer und - Stemmarbeiten.
03 Fertig verputzte Wände und/oder fertig erstellte Metallbaukonstruktion.
04 Fertiger Fussboden.
05 ggf. notwendige Unterkonstruktion für die Montage des automatischen Türsystem vorliegen.

800 Mehrleistungen und Zubehör

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

. Mehrleistungen müssen die gleichen Anforderungen erfüllen, wie sie zu den jeweiligen Grundleistungen definiert sind.

850 Mehrleistungen für Ein- und Anbauteile

854 Mehrleistungen für Türschliesser und Türfeststeller.

.100 Für Türschliesser.

- .101 01 Automatisches Drehflügeltürantriebssystem
02 Aufgesetzt.

854.101 05 record Türautomation AG
Allmendstrasse 24,
CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 (0)44 954 91 91
www.record.ch

record DFA 127

kompakter und leistungsstarker, sowie äusserst geräuscharmer mikroprozessorgesteuerter elektromechanischer Drehflügeltürantrieb; stark abfallendes Öffnungsmoment bei manueller Begehung; mit vor Ort stufenlos einstellbarer Federkraft für Türschliessergrossen EN4 -EN6; Programmschalter für Automatik-, Daueroffen- und Handbetrieb im Seitendeckel integriert; komplett auf einem stranggepressten Aluminium-Grundchassis montiert; inkl. Antriebsverkleidung (Edelstahl/Alu) und Seitendeckeln;

Anschlusswerte: 230VAC, 50/60Hz,
67W Nennleistung (nur 13W im Ruhezustand)

Abmessungen: 85mm / 124mm / 600mm (H/T/B)
Antrieb auf den Türflügel montiert (Kopfmontage)

06 Zu Pos. *...

07 Oberflächenbehandlung Antriebsverschalung: *...
(Edelstahl feingeschliffen / pulverbeschichtet / eloxiert)

11 Flügelbreite m *...

18 Auf Türflügel montieren.

854.101 21 Antriebssystem: *...
(DFA 127 FULL POWER / DFA 127 LOW ENERGY / DFA
127 FIRE / DFA 127 INVERSE)

Öffnungszeit (3-20 sec.): *...

Schliesszeit (5-20 sec.): *...

Öffnungswinkel (70-115 Grad): *...

Schliessfolgerung: *...
(elektrisch / mechanisch, Abmessung mm 108 2-flügelige
Anlage)

Konstruktion: *...
(DIN rechts / DIN links / zweiflügelig)

Standard Gestänge, drückend Sturztiefe: mm *...
(0-120 / 100-120 / 210-330)

Sensorik: *...
(record Radar-Bewegungsmelder / Infrarot-
Präsenzmelder/ Sicherheitssensoren für Überwachung
des Türschwenkbereichs)

Auslöseorgane: *...
(Radar-Bewegungsmelder / Aktiv- und Passiv-Infrarot-
Sensoren / Näherungsschalter / Taster, Schaltgeräte /
Präsenzmelder / Zugschalter / Funk-Fernbedienung /
Schlüsselschwenk-Kontakt)

Installations-Varianten: *...
(Sturzmontage auf Bandseite / Sturzmontage auf
Bandgegenseite / Türblattmontage / Feststellanlage für
Feuerschutzabschlüsse / Master/Slave als
Brandschutztüren mit mechanischer
Schliessfolgeregelung)

Antriebsverkleidung: mm *...
(Edelstahl mm 85 / Aluminium mm 85 / verlängerte /
durchgehende)

Bedienungseinheit: *...
(BDI Kippschalter / BDE-D mit Textanzeige)

Farbe: *...
(Farbton / NCS-Code *... / RAL-Nr. *...)

Optionen:
Gleitschienenarm: *...
(ziehend / drückend)

Weiteres: *...

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal