

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

040 Türmasse

041 Türmasse.

- .200 Als Türmasse DMBxDMH gilt genau das im Leistungsverzeichnis angegebene Mass. Das Angebot beruht nicht auf den Standardmassen des Unternehmers.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .400 Allgemeine bauseitige Voraussetzung vor dem Einbau und Montage der Türautomatiken der in diesem Leistungsverzeichnis genannten Leistungen.

01 Kabelverlegung aller Verbindungsleitungen inkl. 230V Zuleitung nach Herstellerangaben.

02 Mauer und - Stemmarbeiten.

03 Fertig verputzte Wände und/oder fertig erstellte Metallbaukonstruktion.

04 Fertiger Fussboden.

05 ggf. notwendige Unterkonstruktion für die Montage des automatischen Türsystems vorliegen.

06 Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseits nach dem von "record" bestellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen.

07 Gewährleistung: Landestypisch

08 Serviceleistung: Landestypisch.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

520 Faltschiebetüren

521 Faltschiebetüren.

- 521.001 01 Automatische Schiebetüren
record Türautomation AG
Allmendstrasse 24,
CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 (0)44 954 91 91
<https://www.record.ch/de/hauptnavigation/verkauf>
02 Nach Plan *...
03 record FTA 20

Automatische record System 20 Falttüranlage mit feingerahmtem Profilsystem und Glastürflügel. Geräuscharmer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit.

Automatische record System 20 Falttüranlage mit:

- permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten.
- interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie.
- wartungsarmem Faltmechanismus und Zahnriemenantrieb.
- selbstlernender 32-Bit Mikroprozessorsteuerung.
- Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.
- Beschleunigung und Verzögerung in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.

Anschlusswerte: 230V AC,
50/60Hz, 90W Nennleistung
(nur 13W im Ruhezustand)

- 04 Bauphysikalische Eigenschaften:
10 Ausführung: *...
(Falltüre mit Break-out Funktion / Falttüre ohne Break-out Funktion)

Bodenführung: *...
(aufgesetzte Bodenleiste / durchgehende eingelassene Edelstahl-Bodenschiene)

Öffnungsrichtung: *...
(beidseitig / einseitig rechts / einseitig links)

Rahmenaussenmass Breite (RMB): mm *...

Rahmenaussenmass Höhe (RMH): mm *...

DMBxDMH: mm *...x....

DMB=Durchgangsmass Breite
DMH=Durchgangsmass Höhe

Antriebshöhe: mm 240x180, max. 150kg Flügelgewicht

Profil: mm *...
(10 / 19)

- 11 Konstruktion:
13 Fertige Wanddicke mm *...
14 Verschalungslänge: mm *...

Montageart: *...
(Sturzmontage / Durchgangsmontage)

- 17 Türflügel:
18 Material: Aluminium

521.001	20	Glaseinsätze Glasart: *... (ESG / VSG)			
	22	Ansteuerung: *... (Kombisensor RIC 290 / Infrarot-Bewegungsmelder und Sicherheitssensor AIR 290 / Badgeleser / Austrittstaster / berührungsloser Taster / bauseitige Öffnungsimpulsgeber)			
	23	Beschläge:			
	25	Verriegelung Art: *... (Elektromechanische Bolzenverriegelung / mechanische Handentriegelung, aussen / Schlüsselschalter, Montage auf der Gebäudeaussenseite / Externe Verriegelungsüberwachung / optische Verriegelungsanzeige) mechanische Handentriegelung, innen: EXIT-Konsole mit verdecktem Kabelzug			
	26	Elektronische Bedienungseinheit BDE-D: *... (Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt) Platzierung Bedienung: *... (Aufputz / Unterputz) Bediensperre optional mit Zylinder: *... (ja / nein) Optionen: *... (Fluchtweg nach System 1 inkl. beleuchteter Nottaster / Fluchtweg nach System 2 mit Break-out Funktion sowie beleuchteter Nottaster)			
	27	Oberflächenbehandlungen:			
	28	Oberflächenbehandlung: *... (eloxiert / pulverbeschichtet)			
	29	Farbton *... (RAL-Nr. *... / NCS *... / Angabe Eloxalfarbe *...)			
	33	Weiteres *...	A	0 St	A

Total 622 Türen

Gesamttotal