

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

040 Türmasse

041 Türmasse.

- .200 Als Türmass DMBxDMH gilt genau das im Leistungsverzeichnis angegebene Mass. Das Angebot beruht nicht auf den Standardmassen des Unternehmers.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .400 Allgemeine bauseitige Voraussetzung vor dem Einbau und Montage der Türautomationen der in diesem Leistungsverzeichnis genannten Leistungen.

- 01 Kabelverlegung aller Verbindungsleitungen inkl. 230V Zuleitung nach Herstellerangaben.
02 Mauer und - Stemmarbeiten.
03 Fertig verputzte Wände und/oder fertig erstellte Metallbaukonstruktion.
04 Fertiger Fussboden.
05 ggf. notwendige Unterkonstruktion für die Montage des automatischen Türsystem vorliegen.
06 Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseits nach dem von "record" hergestellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen.
07 Gewährleistung: Landestypisch
08 Serviceleistung: Landestypisch.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Schiebetüren innen

511 Schiebetüren vor Wand laufend.

- .001 01 Automatische Schiebetüren
record Türautomation AG
Allmendstrasse 24,
CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 (0)44 954 91 91
<https://www.record.ch/de/hauptnavigation/verkauf>
02 Nach Plan *...

511.001 03 record STA 20

Automatische record System 20 Schiebetüranlage mit feingerahmtem Profilsystem und Glastürflügel. Geräuscharmer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit.

Automatische lineare record system 20 Schiebetüranlage mit:

- permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten.
- interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie.
- gedämpfter Laufschiene und geräuscharmer Laufrollentechnik.
- wartungsarmem Zahnriemenantrieb.
- selbstlernender 32-Bit Mikroprozessorsteuerung.
- Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.
- Beschleunigung und Verzögerung in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.

Anschlusswerte: 230V AC,
50/60Hz, max. 330W Nennleistung
(nur 13W im Ruhezustand)

Alle Leerrohre und Leitungsverlegungen gemäss Leitungsverlegeplan sind bauseitige Leistungen.

04 Bauphysikalische Eigenschaften:

10 Ausführung: *...
(Lineare klassische Schiebetüre / Lineare Teleskopschiebetüre / Doppelteleskopschiebetüre)

Bodenführung: *...
(Türblattführung / durchgehende eingelassene Edelstahl-Bodenschiene)

Öffnungsrichtung: *...
(beidseitig / einseitig rechts / einseitig links)

Rahmenaussenmass Breite (RMB): mm *...

Rahmenaussenmass Höhe (RMH): mm *...

Antriebshöhe: mm *...
(108 = max. 2x150kg oder 1x150kg Flügelgewicht / 150 = max. 2x150kg oder 1x150kg Flügelgewicht / 200 = max. 2x200kg oder 1x250kg Flügelgewicht)

Oberlicht: *...
(einteilig / zweiteilig / dreiteilig / vierteilig)

Oberlichthöhe: mm *...

Seitenteilbreite: mm *...

Seitenteile: *...
(links / rechts)

Profil: mm *...
(20, mit max. mm 12 Füllungsdicke/ 32, mit max. mm 24 Füllungsdicke)

- 511.001 11 Konstruktion:
12 Anzahl Flügel *...
(einflügelig / zweiflügelig)
13 Fertige Wanddicke mm *...
17 Antriebsverkleidung: *...
(aufklappbar, abschliessbar / abklappbar, abschliessbar)

Verschalungslänge: mm *...

Montageart: *...
(Sturzmontage / Durchgangsmontage)
23 Türflügel:
24 Material: Aluminium
28 Glaseinsätze
Glasart: *...
(ESG / VSG)
30 Ansteuerung: *...
(Kombisensor RIC 290 / Infrarot-Bewegungsmelder und
Sicherheitssensor AIR 290 / Badgeleser / Austrittstaster /
berührungsloser Taster / bauseitige
Öffnungsimpulsgeber)

Absicherung Nebenschliesskanten: *...
(Sicherheitsabstände / Schutzflügel (bei redundantem
Antriebssystem zwingend) / Infrarot-Sicherheitssensor
AIS 290)
35 Beschläge:
37 Verriegelung
Art: *...
(Elektromechanische Bolzenverriegelung / motorische
Mehrpunktverriegelung / mechanische Handentriegelung,
ausser / Schlüsselschalter, Montage auf der
Gebäudeaussenseite / Externe
Verriegelungsüberwachung / optische
Verriegelungsanzeige)

mechanische Handentriegelung, innen: *...
(Zugstange im Antrieb / EXIT-Konsole mit verdecktem
Kabelzug)
41 Elektronische Bedienungseinheit BDE-D: *...
(Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt)

Platzierung Bedienung: *...
(Aufputz / Unterputz)
47 Bediensperre optional mit Zylinder
54 Optionen: *...
(Fluchtweg nach System 1 inkl. beleuchteter Nottaster /
Fluchtweg nach System 2 mit redundantem
Antriebssystem sowie beleuchteter Nottaster /
Apothekersteuerung)
55 Oberflächenbehandlungen:
56 Oberflächenbehandlung: *...
(eloxiert / pulverbeschichtet)

511.001 57 Farbton *...
(RAL-Nr. *... / NCS *... / Angabe Eloxalfarbe *...)
60 DMBxDMH mm *...x....

DMB=Durchgangsmass Breite
DMH=Durchgangsmass Höhe
61 Weiteres *...

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal