

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

040 Türmasse

041 Türmasse.

- .200 Als Türmasse DMBxDMH gilt genau das im Leistungsverzeichnis angegebene Mass. Das Angebot beruht nicht auf den Standardmassen des Unternehmers.

R 090 Weitere Bedingungen

R 091 Vertragsbedingungen + Normen

R .400 Allgemeine bauseitige Voraussetzung vor dem Einbau und Montage der Türautomationen der in diesem Leistungsverzeichnis genannten Leistungen.

01 Kabelverlegung aller Verbindungsleitungen inkl. 230V Zuleitung nach Herstellerangaben.

02 Mauer und - Stemmarbeiten.

03 Fertig verputzte Wände und/oder fertig erstellte Metallbaukonstruktion.

04 Fertiger Fussboden.

05 ggf. notwendige Unterkonstruktion für die Montage des automatischen Türsystems vorliegen.

06 Komplette betriebsfertige Montage, Inbetriebnahme der Anlage sowie Einweisung des Bedienpersonals nach erfolgter Installation. Der Netzanschluss und die Kabelverlegung hat bauseits nach dem von "record" erstellten projektbezogenen Kabelplan zu erfolgen.

07 Gewährleistung: Landestypisch

08 Serviceleistung: Landestypisch.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Schiebetüren innen

511 Schiebetüren vor Wand laufend.

- 511.001 01 Automatische Schiebetüren
record Türautomation AG
Allmendstrasse 24,
CH-8320 Fehraltorf
Tel.: +41 (0)44 954 91 91
[https://www.record.ch/de/haupt
navigation/verkauf](https://www.record.ch/de/hauptnavigation/verkauf)
02 Nach Plan *...
03 record STA 20-EI30

Automatische record System 20 Schiebetüranlage mit Türflügel aus einem Profilsystem mit EI30 Zulassung, (z.B. Holzflügel Jos. Berchtold, Jegen, RWD oder Metallflügel Forster Fuego light; Jansen oder Fatoris), Festelementgrösse je nach Brandabschnittsgrösse in EI60. Geräuscharmer Antrieb inkl. Auslösungssensoren, überwachter Absicherung und elektronischer Display-Bedienungseinheit.

Automatische lineare record system 20 Schiebetüranlage mit:

- permanenter Überwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten.
- interaktiver Kommunikationsfähigkeit mit allen record Peripheriegeräten der Türanlage durch CAN Bus Technologie.
- gedämpfter Laufschiene und geräuscharmer Laufrollentechnik.
- wartungsarmem Zahnriemenantrieb.
- selbstlernender 32-Bit Mikroprozessorsteuerung.
- Schleichfunktion und Umkehrautomatik in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.
- Beschleunigung und Verzögerung in Öffnungs- und Schliessrichtung, programmierbar.

Anschlusswerte: 230V AC,
50/60Hz, max. 330W Nennleistung
(nur 13W im Ruhezustand)

Alle Leerrohre und Leitungsverlegungen gemäss Leitungsverlegeplan sind bauseitige Leistungen.

- 511.001 04 Bauphysikalische Eigenschaften:
10 Ausführung: *...
(Lineare klassische Schiebetüre / Lineare Teleskopschiebetüre; nur in Kombination mit EI30 Holztürlügel oder Foster Fuego light)

Bodenführung: Türblattführung

Öffnungsrichtung: *...
(beidseitig / einseitig rechts / einseitig links)

Rahmenaussenmass Breite (RMB): mm *...

Rahmenaussenmass Höhe (RMH): mm *...

Antriebshöhe: mm *...
(150 = max. 2x150kg oder 1x150kg Flügelgewicht / 200 = max. 2x200kg oder 1x250kg Flügelgewicht / zwingend mm 200 für Swing-out/in Türen)

Oberlicht: *...
(einteilig / zweiteilig / dreiteilig / vierteilig)

Oberlichthöhe: mm *...

Seitenteilbreite: mm *...

Seitenteile: *...
(links / rechts)

Profil: mm *...
(Holzprofilssystem in EI30/EI60 mit Panel oder Glasfüllung / Metalltürlügel in EI30/EI60 mit Panel oder Glasfüllung; Türlügelkonstruktion abhängig vom Hersteller)

11 Konstruktion:
12 Anzahl Flügel *...
(einflügelig / zweiflügelig)
13 Fertige Wanddicke mm *...
17 Antriebsverkleidung: *...
(aufklappbar, abschliessbar / abklappbar, abschliessbar)

Verschalungslänge: mm *...

Montageart: *...
(Sturzmontage / Durchgangsmontage)
23 Türlügel:
24 Material: *...
(Holz / Stahl)
28 Glaseinsätze
Glasart: *...
(Standard EI30 Verglasung / Isolierverglasung EI30)
30 Ansteuerung: *...
(Kombisensor RIC 290 / Infrarot-Bewegungsmelder und Sicherheitssensor AIR 290 / Badgeleser / Austrittstaster / berührungsloser Taster / bauseitige Öffnungsimpulsgeber)

Absicherung
Nebenschliesskanten: *...
(Sicherheitsabstände / Schutzglas im Seitenteil u. Türlügel / Infrarot-Sicherheitssensor AIS 290)

- 511.001 35 Beschläge:
- 37 Verriegelung
 Art: *...
 (Elektromechanische Bolzenverriegelung / mechanische Handentriegelung, aussen / Schlüsselschalter, Montage auf der Gebäudeaussenseite / Externe Verriegelungsüberwachung / optische Verriegelungsanzeige)
- mechanische Handentriegelung, innen: *...
 (Zugstange im Antrieb / EXIT-Konsole mit verdecktem Kabelzug)
- 41 Elektronische Bedienungseinheit BDE-D: *...
 (Automatik / Handbetrieb / Daueroffen / Verriegelt)
- Platzierung Bedienung: *...
 (Aufputz / Unterputz)
- 47 Bediensperre optional mit Zylinder
- 54 Optionen: *...
 (Fluchtweg nach System 3 inkl. beleuchteter Nottaster und mechanischer Entriegelung; nur für EI30 / Fluchtweg nach System 4 mit mechanischer Break-out/in Funktion; nur für EI30 / Schleusenschaltung für 2 Türanlagen / Apothekersteuerung)
- 55 Oberflächenbehandlungen:
- 56 Oberflächenbehandlung: *...
 (Holz / Stahl)
- 57 Farbton *...
 (RAL-Nr. *... / NCS *...)
- 60 DMBxDMH mm *...x....
- DMB=Durchgangsmass Breite
 DMH=Durchgangsmass Höhe
- 61 Weiteres *...

A

0 St

A

Total 622 Türen

Gesamttotal