

181 Garten- und Landschaftsbau



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie
enthalten nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind projektspezifisch
formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

360 Retentions- und Versickerungsanlagen auf Bauwerken und im Gelände

- 366 Regenwassertank liefern und versetzen,
exkl. Aushub und Verfüllung.

- .001 02 FAPARAIN Regenwasser Flachtank XL.
03 Marke, Typ:
FAPARAIN Regenwasser Flachtank XL
10'000 Liter
Faserplast AG
Sonnmattstrasse 6-8
CH-9532 Rickenbach TG
Tel. +41 71 929 29 29
Fax +41 71 929 29 19
www.faserplast.ch
www.faparain.ch

366.001 10 FAPARAIN Regenwasser Flachtank XL
Regenwasser-Flachtank befahrbar,
nahtlos
aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD)
gefertigt,
zu 100 % recycelbar.
LKW befahrbar bis SLW 30 mit bauseits
zu
erstellender Lastverteilplatte und
entsprechender Abdeckung.
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten DN
100/150/200.
Größere Anschlussstutzen bis DN 300
auf Anfrage.
5 Anschlüsse vorbereitet mit
Lippendichtung DN 160.
Domöffnung mit einrotiertem
Edelstahlring
- patentiert – für extreme Stabilität sowie
höchste
Passgenauigkeit und Montagesicherheit.
Großer Einstiegsdom (360° drehbar)
nach DIN 1989.
Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H =
610 mm.
Optionale Fertigung mit zweitem
Tankdom möglich.
Abgedichtet bis Geländeoberkante in
Verbindung
mit Teleskop-Domschacht und
Profildichtung.
Flacher Erdtank für minimale
Einbautiefen, Grundwasserstabil
bis Behälteroberkante. 30 Jahre
Hersteller-Garantie.

11 Tankvolumen: in Liter 10'000
Länge: 4900 mm
Breite: 2250 mm
Höhe: 1910 mm
Gewicht: 460 kg
Tankumhüllung mit Rundkornkies (max.
Körnung 8/16).
Siehe Details Einbauanleitung

13 LE = St

A 0.000 LE A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal