

643 Trockenbauarbeiten: Wände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 643D/2014.

01 Trockenbauarbeiten: Wände
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

400 Wandbekleidungen

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2,
Standardanforderung nach Norm SIA
242.

.. Höhere Qualitätsstufen der
Oberflächengüten in Pos. 911 als
Mehrleistung.

.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2

"Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der
Umgebungsbedingungen".

.. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos.
912 als Mehrleistung.

470 Wandbekleidungen in Treppenhäusern

471 Wandbekleidungen in Treppenhäusern
erstellen.

- R 471.901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Systemwandschutz m.look Impact 7;
A2 s1-d0 (BKZ 5.3)
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt.
Anwendungsbereich:
Fluchtwege und Aufzugsvorräume,
Eingangsbereiche
in Krankenhäusern und Altersheimen,
Innenbereiche
für Flughäfen, U-Bahne und Bahnhöfe,
Shoppingcenter, Klassenzimmer,
Bürobauten, Foyer
und Eingangshallen in Hotels,
Sportstätten, Kinos,
Versammlungsräume, Schulen und dgl.
- Brand- und feuchtigkeitsbeständig,
kratzfest,
geringe Dickenquellung, frostsicher,
dimensionsstabil,
lösungsmittelbeständig,
beidseitig verwendbar, optimal
lichtecht, schlagzäh, leicht
zu reinigen, schnelle Montage,
unsichtbar mechanisch
befestigt, langlebig, beständig gegen
Chemikalien.
- 01 Oberfläche: Feinhammerschlag A
02 Oberfläche: ... A
03 Dekor: Colour B
04 Dekor: Nature B
05 Dekor: Material B
06 Dekor: Metallic B
07 Dekor: Individualdruck B
08 Dekor: ... B
09 Dekorart: Holz C
10 Dekorart: Material C
11 Dekorart: Uni C
12 Dekorart: ... C
13 Dekor Nr.: ...
14 Dekorname: ...
15 Dekorrichtung: L = längs D
16 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
17 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
18 Format lxb: mm 3'580 x 1'580 E
19 Format lxb: mm ... E
20 Dicke: mm 7 F
21 Dicke: mm ... F
22 Grauer Kern G
23 Kern ... G

471.901	24 Standardecke	H			
	25 Viertelstab	H			
	26 Kompaktecke	H			
	27 Eckausbildung: ...	H			
	28 Holzart: ...				
	29 NCS: ...				
	30 RAL Nr.: ...				
	31 CMYK Näherungswert: ...				
	32 Helligkeitswert: ...				
	33 LE = ...				
	34 Weiteres ...				
			A	0.000	LE A
R	.902	bis .909 wie .901			
			A	0.000	LE A

Total 400 Wandbekleidungen

700 Nebenarbeiten
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**710 Kanten, T-Verbindungen und stumpfe
 Anschlüsse**

R 719 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Systemwandschutz m.look Impact 7;
 A2 s1-d0 (BKZ 5.3)
 HPL (=High Pressure
 Laminate), duromere
 Hochdruck-Schichtstoffplatten,
 unter starken Druck und hoher
 Temperatur erzeugt.
 Anwendungsbereich:
 Fluchtwege und Aufzugsvorräume,
 Eingangsbereiche
 in Krankenhäusern und Altersheimen,
 Innenbereiche
 für Flughäfen, U-Bahne und Bahnhöfe,
 Shoppingcenter, Klassenzimmer,
 Bürobauten, Foyer
 und Eingangshallen in Hotels,
 Sportstätten, Kinos,
 Versammlungsräume, Schulen und dgl.

Brand- und feuchtigkeitsbeständig,
 kratzfest,
 geringe Dickenquellung, frostsicher,
 dimensionsstabil,
 lösungsmittelbeständig,
 beidseitig verwendbar, optimal
 lichteht, schlagzäh, leicht
 zu reinigen, schnelle Montage,
 unsichtbar mechanisch
 befestigt, langlebig, beständig gegen
 Chemikalien.

R	719.100	An Ständerwänden.				
R	.110	Rechtwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.111	An einfachem Ständerwerk mit Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.120	Schiefwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.121	An einfachem Ständerwerk mit Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.200	An Vorsatzschalen und Vorwandssystemen.				
R	.210	Rechtwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.211	An Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.220	Schiefwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.221	An Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.300	An Wandbekleidungen.				
R	.310	Rechtwinklig.				
R	.311	An Wandbekleidungen mit Unterkonstruktion und Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.320	Schiefwinklig.				
R	.321	An Wandbekleidungen mit Unterkonstruktion und Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.322	An Trockenputzen.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A
R	.323	An wärmedämmenden Wandbekleidungen aus Mineralschaumplatten.				
		01 Zu Pos. 471.901				
			A	0.00 m	A

Total 700 Nebenarbeiten

Total 643 Trockenbauarbeiten: Wände

Gesamttotal