

624 Allgemeine Schreinerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

340 Wandbekleidungen

341 Wandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen einbauen.

R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Systemwandschutz Impact 6;
B s2-d0 (BKZ 5.3)
HPL (=High Pressure Laminate), duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt.
Es besteht aus großformatigen Compact Interior Platten mit hochbelastbarem Kern und mit dekorativen HPL Oberflächen an beiden Seiten nach EN 438

Anwendungsbereich:
Fluchtwege und Aufzugsvorräume, Eingangsbereiche in Krankenhäusern und Altersheimen, Innenbereiche für Flughäfen, U-Bahne und Bahnhöfe, Shoppingcenter, Klassenzimmer, Bürobauten, Foyer und Eingangshallen in Hotels, Sportstätten, Kinos, Versammlungsräume, Schulen und dgl.

Brand- und feuchtigkeitsbeständig, kratzfest, geringe Dickenquellung, frostsicher, dimensionsstabil, Lösungsmittelbeständig, beidseitig verwendbar, optimal lichtecht, schlagzäh, leicht zu reinigen, schnelle Montage, unsichtbar mechanisch befestigt, langlebig, beständig gegen Chemikalien.

- 01 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
- 02 Oberfläche: ...
A
- 04 Dekor: Colour B
- 05 Dekor: Nature B
- 06 Dekor: Material B
- 07 Dekor: Metallic B
- 08 Dekor: Individualdruck B
- 09 Dekor: ... B
- 11 Dekorart: Holz C
- 12 Dekorart: Material C
- 13 Dekorart: Uni C
- 14 Dekorart: ... C
- 15 Dekor Nr.: ...
- 16 Dekorname: ...

341.901	17 Dekorrichtung: L = längs D 18 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D 19 Dekorrichtung: N = richtungslos D 20 Format lxb: mm 3'580 x 1'580 E 25 Format lxb: mm ... E 26 Dicke: mm 7 F 37 Dicke: mm ... F 40 Grauer Kern G 41 Kern ... G 42 Standardecke H 43 Viertelstab H 44 Kompaktecke H 45 Eckausbildung: ... H 46 Holzart: ... 47 NCS: ... 48 RAL Nr.: ... 49 CMYK Näherungswert: ... 50 Helligkeitswert: ... 51 LE = ... 52 Weiteres ...	A	0.000 LE A
R .902	bis .909 wie .901	A	0.000 LE A

350 Wandschutz

351 Wandschutzprofile anbringen.

.001 01 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Systemwandschutz Impact 6;
B s2-d0 (BKZ 5.3)
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt.
Es besteht aus großformatigen Compact
Interior Platten mit hochbelastbarem
Kern und mit dekorativen HPL
Oberflächen an beiden Seiten nach EN
438

Anwendungsbereich:
Fluchtwege und
Aufzugsvorräume,
Eingangsbereiche
in Krankenhäusern und
Altersheimen, Innenbereiche
für Flughäfen, U-Bahne und
Bahnhöfe,
Shoppingcenter, Klassenzimmer,
Bürobauten, Foyer
und Eingangshallen in Hotels,
Sportstätten, Kinos,
Versammlungsräume, Schulen und
dgl.

Brand- und
feuchtigkeitsbeständig,
kratzfest,
geringe Dickenquellung,
frostsicher, dimensionsstabil,
lösungsmittelbeständig,
beidseitig verwendbar, optimal
lichtecht, schlagzäh, leicht
zu reinigen, schnelle Montage,
unsichtbar mechanisch
befestigt, langlebig,
beständig gegen Chemikalien.

02 Nach Plan

04 Profilquerschnitt
Beschreibung

06 Querschnitt mmx

07 Abmessung

08 Buche massiv, gedämpft.

13 Erscheinungsklasse

14 Material ohne Brandbeitrag
RF1.

- 351.001 17 Material
- 18 Oberflächenbehandlung
- 19 Auf Konsolen befestigen.
- 22 Befestigungsart
- 23 Untergrund
- 24 Weiteres

A 0.00 m A

Total 300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Total 624 Allgemeine Schreinerarbeiten
