

## 643 Trockenbauarbeiten: Wände

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 643D/2014.

01 Trockenbauarbeiten: Wände  
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 400 Wandbekleidungen

. Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2,  
Standardanforderung nach Norm SIA  
242.

.. Höhere Qualitätsstufen der  
Oberflächengüten in Pos. 911 als  
Mehrleistung.

.. Korrosivitätskategorie C1,  
unbedeutend, nach Norm  
SN EN ISO 12 944-2

"Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz  
von Stahlbauten durch  
Beschichtungssysteme. Teil 2:  
Einteilung der  
Umgebungsbedingungen".

.. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos.  
912 als Mehrleistung.

### 470 Wandbekleidungen in Treppenhäusern

471 Wandbekleidungen in Treppenhäusern  
erstellen.

R 471.901 Fundermax Swiss AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel. +41 56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

Systemwandschutz Impact 6;  
B s2-d0 (BKZ 5.3)  
HPL (=High Pressure  
Laminate), duromere  
Hochdruck-Schichtstoffplatten,  
unter starken Druck und hoher  
Temperatur erzeugt.  
s besteht aus großformatigen Compact  
Interior Platten mit hochbelastbarem  
Kern und mit dekorativen HPL  
Oberflächen an beiden Seiten nach EN  
438

Anwendungsbereich:  
Fluchtwege und  
Aufzugsvorräume,  
Eingangsbereiche  
in Krankenhäusern und  
Altersheimen,  
Innenbereiche  
für Flughäfen, U-Bahne und  
Bahnhöfe,  
Shoppingcenter, Klassenzimmer,  
Bürobauten, Foyer  
und Eingangshallen in Hotels,  
Sportstätten, Kinos,  
Versammlungsräume, Schulen und  
dgl.

Brand- und  
feuchtigkeitsbeständig,  
kratzfest,  
geringe Dickenquellung,  
frostsicher,  
dimensionsstabil,  
lösungsmittelbeständig,  
beidseitig verwendbar, optimal  
lichtecht, schlagzäh, leicht  
zu reinigen, schnelle Montage,  
unsichtbar mechanisch  
befestigt, langlebig,  
beständig gegen  
Chemikalien.

- 01 Oberfläche: Feinhammerschlag  
A
- 02 Oberfläche: ...  
A
- 03 Dekor: Colour B
- 04 Dekor: Nature B
- 05 Dekor: Material B
- 06 Dekor: Metallic B
- 07 Dekor: Individualdruck B
- 08 Dekor: ...  
B
- 09 Dekorart: Holz C
- 10 Dekorart: Material C
- 11 Dekorart: Uni C
- 12 Dekorart: ... C
- 13 Dekor Nr.: ...

- 471.901 14 Dekorname: ...
- 15 Dekorrichtung: L = längs D
- 16 Dekorrichtung: R =  
richtungsorientiert  
D
- 17 Dekorrichtung: N =  
richtungslos  
D
- 18 Format lxb: mm 3'580 x 1'580  
E
- 19 Format lxb: mm ...  
E
- 20 Dicke: mm 7 F
- 21 Dicke: mm ... F
- 22 Grauer Kern G
- 23 Kern ... G
- 24 Standardecke H
- 25 Viertelstab H
- 26 Kompaktecke H
- 27 Eckausbildung: ... H
- 28 Holzart: ...
- 29 NCS: ...
- 30 RAL Nr.: ...
- 31 CMYK Näherungswert: ...
- 32 Helligkeitswert: ...
- 33 LE = ...
- 34 Weiteres ...

A 0.000 LE A .....

R .902 bis .909 wie .901

A 0.000 LE A .....

---

**Total 400 Wandbekleidungen** .....

- 700 Nebenarbeiten**  
Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.
- 710 Kanten, T-Verbindungen und stumpfe  
Anschlüsse**

R 719 Fundermax Swiss AG  
 Industriestrasse 38  
 CH-5314 Kleindöttingen  
 Tel. +41 56 268 83 11  
 infoswiss@fundermax.biz  
 www.fundermax.ch

Systemwandschutz Impact 6;  
 B s2-d0 (BKZ 5.3)  
 HPL (=High Pressure  
 Laminate), duromere  
 Hochdruck-Schichtstoffplatten,  
 unter starken Druck und hoher  
 Temperatur erzeugt.  
 s besteht aus großformatigen Compact  
 Interior Platten mit hochbelastbarem  
 Kern und mit dekorativen HPL  
 Oberflächen an beiden Seiten nach EN  
 438

Anwendungsbereich:  
 Fluchtwege und  
 Aufzugsvorräume,  
 Eingangsbereiche  
 in Krankenhäusern und  
 Altersheimen,  
 Innenbereiche  
 für Flughäfen, U-Bahne und  
 Bahnhöfe,  
 Shoppingcenter, Klassenzimmer,  
 Bürobauten, Foyer  
 und Eingangshallen in Hotels,  
 Sportstätten, Kinos,  
 Versammlungsräume, Schulen und  
 dgl.

Brand- und  
 feuchtigkeitsbeständig,  
 kratzfest,  
 geringe Dickenquellung,  
 frostsicher,  
 dimensionsstabil,  
 lösungsmittelbeständig,  
 beidseitig verwendbar, optimal  
 lichteicht, schlagzäh, leicht  
 zu reinigen, schnelle Montage,  
 unsichtbar mechanisch  
 befestigt, langlebig,  
 beständig gegen  
 Chemikalien.

- R .100 An Ständerwänden.
  - R .110 Rechtwinklig, Profile CW oder  
Eckprofile.
  - R .111 An einfachem Ständerwerk mit  
Beplankung aus 1  
oder 2 Lagen  
Trockenbauplatten.
- 01 Zu Pos. 471.901

A 0.00 m A .....

R	719.120	Schiefwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.121	An einfachem Ständerwerk mit Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.200	An Vorsatzschalen und Vorwandsystemen.				
R	.210	Rechtwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.211	An Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.220	Schiefwinklig, Profile CW oder Eckprofile.				
R	.221	An Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.300	An Wandbekleidungen.				
R	.310	Rechtwinklig.				
R	.311	An Wandbekleidungen mit Unterkonstruktion und Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.320	Schiefwinklig.				
R	.321	An Wandbekleidungen mit Unterkonstruktion und Beplankung aus 1 oder 2 Lagen Trockenbauplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.322	An Trockenputzen.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....
R	.323	An wärmedämmenden Wandbekleidungen aus Mineralschaumplatten.				
	01	Zu Pos. 471.901	A	0.00 m	A	.....

**Total 700    Nebenarbeiten** .....

**Total 643    Trockenbauarbeiten: Wände** .....

**Gesamttotal** .....