

BauderGREEN BSL

Produktdatenblatt

Beschreibung	Glasgewebe 200 g/m² als Brandschutzlage bei nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden
Oberfläche	schwarz
Artikel-Nummer	CH74 5000

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Wert
sichtbare Mängel	EN 1850-2	-	keine
flächenbezogene Masse	EN 12127	g/m ²	~ 200
Dicke	ISO 4603	mm	~ 0,3
Höchstzugkraft	EN 13934-1	N/ 50 mm	1600
VKF-Anerkennung	-	Nr.	30416
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF1
Brandverhalten	EN 13501-1	-	Klasse A1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	-	Stufe 7-8
UV-Beständigkeit	-	-	beständig
Abmessungen	-	m	1,25 x 50,0
Liefereinheit	-	-	Rolle à 62,5 m ²
Lagerbedingungen	-	-	trocken lagern

Verlegehinweise

Brandschutzlage RF1 unter nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden nach VKF Richtlinie «Verwendung von Baustoffen 14-15» Art. 3.3.1.5