

# BauderVAP DB

## Produktdatenblatt

Beschreibung	<b>Dampfbremse, luftdichte Schicht, UV-beständig</b>	
Oberfläche	oben	<b>Verbundfolie</b>
	unten	<b>Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen</b>
Artikel-Nummer	<b>7845 0000</b>	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Länge	SN EN 1848 - 1	m	50	
Breite	SN EN 1848 - 1	m	1,5	
Geradheit	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	bestanden	
flächenbezogene Masse	SN EN 1848 - 1	g/m <sup>2</sup>	ca. 290	
Brandverhalten	SN EN 13501 - 1	-	Klasse E	
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	SN EN 1931	m	≥ 120	
Kaltbiegeverhalten	SN EN 1109	°C	-25	
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	+80	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 400	quer: ≥ 300
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311 - 1	%	längs ≥ 35	quer: ≥ 65
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	SN EN 12310 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 200	quer: ≥ 240

