

BauderBIT EM-VP

Emulsion Plus

Fiche de produit

Description	Enduit d'apprêt à base de bitume sans solvant
Domaine d'application	Utilisé sur bois et béton comme primaire lors de l'application de produits bitumineux tels que les étanchéités bitumineuses ou l'asphalte coulé, ainsi que pour les exigences écologiques.
Consignes d'utilisation	Le support doit être propre et sec avant l'application. L'émulsion est appliquée au rouleau, pinceau ou pulvériser. Lorsque les températures extérieures sont basses, accélérez le processus de séchage avec le brûleur à gaz. Les instructions générales de mise en œuvre sont à respecter.
Classification eco-bau	eco 1
Numéro d'article	7505 0015

Caractéristiques	Exigence
couleur	brun, à l'état sec noir
poids	1'080 kg/dm ³
teneur en bitume	37 %
temps de séchage	environ 45 minutes à 20°C (peut varier en relation avec le taux d'humidité d'air)
consommation	environ 150 à 300 g/m ²
emballage	bidon de 30 kg
matière dangereuse	aucune
GISCODE	BBP 10
stockage	Attention: le produit ne résiste pas au gel.

Enduit d'apprêt à base de bitume pour augmenter l'adhérence des lés bitumineux.

Bauder Emulsion Plus s'applique au rouleau, par pulvérisation ou au pinceau sur toute la surface du support. Le support doit être suffisamment sec et hors gel (surface du support et du primaire + 5°C) exempt de substances qui limite l'adhérence (agents de démoulage, poussière, etc.). Les angles vifs et les aspérités pointues sont à éliminer.

Une application plus importante ou des températures plus fraîches peuvent entraîner des temps de séchage plus longs. Continuer les travaux uniquement après séchage total de l'enduit.

Le produit est sensible au gel et doit être stocké à l'abri du gel.