

BauderTEX DB

Produktdatenblatt

Beschreibung:	Dampfbremse, zur Verlegung unter BauderPIR Dämmelemente
Oberfläche	Kunststoff-Faservlies Längsnähte mit Selbstklebestreifen
Artikel Nummer	7843 0000

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Länge	SN EN 1848 - 1	m	50	
Breite	SN EN 1848 - 1	m	1,5	
Geradheit	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	bestanden	
Flächenbezogene Masse	SN EN 1848 - 1	g/m ²	ca. 180	
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)	
Brandverhalten	SN EN 13501 - 1	-	Klasse E	
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd- Wert)	SN EN 1931	m	≥ 10	
Kaltbiegeverhalten	SN EN 1109	°C	-25	
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	≥ +80	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 380	quer: ≥ 225
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311 - 1	%	längs ≥ 45	quer: ≥ 55
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	SN EN 12310 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 315	quer: ≥ 365
Verpackungseinheit		m ² /Rolle	75	

