

BauderGREEN SDF

Produktdatenblatt

Einsatzbereiche	Flächendrnage fr Dachbegrnungen. Auch bei Umkehrdchern einsetzbar. Druckbelastbarkeit fr Grnflchen ausgelegt. Kein Einbau unter Belagsflchen.
Artikel-Nummer	7427 0000 – Rolle  50 m
	7427 0001 – Kleinrolle  20 m

Eigenschaft	Einheit	Wert	
Material		Drnkern aus Polypropylen, beidseitig vlieskaschiert	
Flchengewicht	g/m ²	600	
Elementhhe	mm	20	
Druckfestigkeit			
Dicke bei 2 kPa Belastung	mm	19,9	
Dicke bei 5 kPa Belastung	mm	14,0	
Dicke bei 10 kPa Belastung	mm	9,0	
Wasserableitvermgen in der Ebene			
Dachneigung		Auflast 5 kPa	Auflast 10 kPa
Geflle 1 %	l/(m·s)	0,19	0,12
Geflle 2 %	l/(m·s)	0,35	0,20
Abmessungen	m	1,0 x 50,0	
Liefereinheit		Rolle  50 m ²	

Verlegehinweis

BauderGREEN SDF stumpf gestossen lose verlegen.
Lngsnaht mit den berlappenden Vliesstreifen schliessen.