

# BauderGREEN SV

## Fiche produit

Domaines d'utilisation	<b>feutre de protection pour étanchéité synthétique et bitumineux</b>	
Numéro d'article	SV 200	<b>7440 0200</b>
	SV 300	<b>7440 0300</b>
	SV 400	<b>7440 0400</b>
	SV 600	<b>7440 0600</b>
	SV 800	<b>7440 0800</b>

Caractéristiques	Unités	Exigence
Matériau		fibres synthétiques recyclées, colorées
Poids surfacique	g/m <sup>2</sup>	SV 200: 200 SV 300: 300 SV 400: 400 SV 600: 600 SV 800: 800
Épaisseur	mm	SV 200: 2 SV 300: 3 SV 400: 4 SV 600: 6 SV 800: 8
Rétention d'eau	l/m <sup>2</sup>	SV 200: 1.5 SV 300: 2 SV 400: 2.5 SV 600: 3.5 SV 800: 4.5
Dimensions	m	SV 200: 2.0 x 100 SV 300: 2.0 x 60 SV 400: 2.0 x 50 SV 600: 2.0 x 30 SV 800: 2.0 x 25
Forme de livraison		SV 200: rouleau 200 m <sup>2</sup> SV 300: rouleau 120 m <sup>2</sup> SV 400: rouleau 100 m <sup>2</sup> SV 600: rouleau 60 m <sup>2</sup> SV 800: rouleau 50 m <sup>2</sup>