

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

.400 Bekleidungen.

R .490 Rhomoidschalung horizontal aus Brettern mit geschlossenen Fugen, Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen. Gebrauchsklasse 3.1.

R .491 01 Aussenschalung Rhomboid geschlossen, Marke: LA CASA

Lieferant:

Kuratle & Jaecker

Objektberatung

Industriestrasse 1

4704 Niederbipp

Telefon: 058 470 63 84

E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch

Website: www.kuratlejaecker.ch

02 Nach Plan *...

03 Zu Pos. *...

04 LA CASA,

Schalung aussen Rhomboid geschlossen
Langsam gewachsenes, nordisches Fichtenholz,
PEFC zertifiziert.

Oberfläche: Micro Riffelung

Verbindung: Nut und Kamm

Masserungsrichtung: Längs

07 Oberflächenbehandlung: *...

(AgingStain 100 / ArboGrey Perlmutter 50 / ArboGrey Perlmutter 20 / Mica 60 / Unbehandelt)

09 Erscheinungsklasse N1/N2

10 Länge: mm *...

(5'100 / 4'500 / 3'900)

11 Befestigungsart *...

12 Breite mm 80

361.491	13 Dicke mm 22 14 Weiteres *...			
		A	0 m ²	A
R .900	Bekleidungen.			
R .910	Schalung vertikal aus Brettern mit geschlossen Fugen, Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen. Gebrauchsklasse 3.1.			
R .911	01 Aussenschalung Rhomboid geschlossen, Marke: LA CASA			
	Lieferant: Kuratle & Jaecker Objektberatung Industriestrasse 1 4704 Niederbipp Telefon: 058 470 63 84 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch Website: www.kuratlejaecker.ch			
	02 Nach Plan *...			
	03 Zu Pos. *...			
	04 LA CASA, Schalung aussen Rhomboid geschlossen Langsam gewachsenes, nordisches Fichtenholz, PEFC zertifiziert. Oberfläche: Micro Riffelung Verbindung: Nut und Kamm Masserungsrichtung: Längs			
	07 Oberflächenbehandlung: *... (AgingStain 100 / ArboGrey Perlmutter 50 / ArboGrey Perlmutter 20 / Mica 60 / Unbehandelt)			
	09 Erscheinungsklasse N1/N2			
	10 Länge: mm *... (5'100 / 4'500 / 3'900)			
	11 Befestigungsart *...			
	12 Breite mm 80			
	13 Dicke mm 22			
	14 Weiteres *...			
		A	0 m ²	A

Total 335 Holzbau

Gesamttotal