

## 335 Holzbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

### 300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

### 360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

.400 Bekleidungen.

R .490 Rhomboidschalung horizontal aus Brettern mit geschlossenen Fugen, Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen. Gebrauchsklasse 3.1.

R .491 01 Aussenschalung Rhomboid geschlossen, Marke: LA CASA

Lieferant:  
Kuratle & Jaecker  
Objektberatung  
Industriestrasse 1  
4704 Niederbipp  
Telefon: 058 470 63 84  
E-Mail: [planen@kuratlejaecker.ch](mailto:planen@kuratlejaecker.ch)  
Website: [www.kuratlejaecker.ch](http://www.kuratlejaecker.ch)

02 Nach Plan \*...

03 Zu Pos. \*...

04 LA CASA,  
Schalung aussen Rhomboid geschlossen  
Langsam gewachsenes, nordisches Fichtenholz,  
PEFC zertifiziert.

Oberfläche: Micro Riffelung

Verbindung: Nut und Kamm

Masserungsrichtung: Längs

07 Oberflächenbehandlung: AgingStain 100

09 Erscheinungsklasse N1/N2

10 Länge: mm \*...  
(5'100 / 4'200)

11 Befestigungsart \*...

12 Breite mm 85

13 Dicke mm 22

14 Weiteres \*...

A 0 m<sup>2</sup> A .....



R 361.900 Bekleidungen.  
R .910 Schalung vertikal aus Brettern mit geschlossen Fugen,  
Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen.  
Gebrauchsklasse 3.1.

R .911 01 Aussenschalung Rhomboid geschlossen,  
Marke: LA CASA

Lieferant:  
Kuratle & Jaecker  
Objektberatung  
Industriestrasse 1  
4704 Niederbipp  
Telefon: 058 470 63 84  
E-Mail: [planen@kuratlejaecker.ch](mailto:planen@kuratlejaecker.ch)  
Website: [www.kuratlejaecker.ch](http://www.kuratlejaecker.ch)

02 Nach Plan \*...

03 Zu Pos. \*...

04 LA CASA,  
Schalung aussen Rhomboid geschlossen  
Langsam gewachsenes, nordisches Fichtenholz,  
PEFC zertifiziert.  
Oberfläche: Micro Riffelung  
Verbindung: Nut und Kamm  
Masserungsrichtung: Längs

07 Oberflächenbehandlung: AgingStain 100

09 Erscheinungsklasse N1/N2

10 Länge: mm \*...  
(5'100 / 4'200)

11 Befestigungsart \*...

12 Breite mm 85

13 Dicke mm 22

14 Weiteres \*...

A 0 m<sup>2</sup> A .....

**Total 335 Holzbau** .....

**Gesamttotal** .....