

343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Fassadenbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

530 Fassadenbekleidungen aus Latten

- E 531 Bekleidungen mit Latten.
E .100 Vertikale Verlegung, auf Holz befestigen.
.101 01 Aussenschalung Rhomboid offen,
Marke: LA CASA

Lieferant:
Kuratle & Jaecker
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Telefon: 058 470 63 84
E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch
Website: www.kuratlejaecker.ch

- 02 LA CASA,
Schalung aussen Rhomboid offen
Holzart: Lärche heimisch
PEFC zertifiziert.
Masserungsrichtung: Längs
03 Querschnitt mm 70 x 22
04 Luftzwischenraum mm *...
05 Erscheinungsklasse N1/N2
06 Oberfläche: Micro Riffelung
07 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt
08 Unterkonstruktion: *...
09 Befestigungsart: *...
10 Kante: Stumpf
99 Länge: mm 5'000

A 0 m² A



E 531.200 Horizontale Verlegung, auf Holz befestigen.
.201 01 Aussenschalung Rhomboid offen,
Marke: LA CASA

Lieferant:
Kuratle & Jaecker
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Telefon: 058 470 63 84
E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch
Website: www.kuratlejaecker.ch

- 02 LA CASA,
Schalung aussen Rhomboid offen
Holzart: Lärche heimisch
PEFC zertifiziert.
Masserungsrichtung: Längs
- 03 Querschnitt mm 70 x 22
- 04 Luftzwischenraum mm *...
- 05 Erscheinungsklasse N1/N2
- 06 Oberfläche: Micro Riffelung
- 07 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt
- 08 Unterkonstruktion: *...
- 09 Befestigungsart: *...
- 10 Kante: Stumpf
- 99 Länge: mm 5'000

A 0 m² A

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Gesamttotal