

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

.400 Bekleidungen.

R .490 Rhomboidschalung horizontal aus Brettern mit geschlossenen Fugen, Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen. Gebrauchsklasse 3.1.

R .491 01 Aussenschalung geschlossen, Marke: LA CASA PREMIUM

Lieferant:
Kuratle & Jaecker
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp
Telefon: 058 470 63 84
E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch
Website: www.kuratlejaecker.ch

02 Nach Plan *...

03 Zu Pos. *...

04 LA CASA PREMIUM,
Aussenschalung geschlossen.
Holzart: Schweizer Weisstanne,
FSC zertifiziert.
Verbindung: Nut und Kamm
Oberfläche: Feingesägt
Oberflächenbehandlung:
Kesseldruckimprägnierung,
1. Auftrag Rubio Monocoat Sunprimer
2. Auftrag Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

361.491	07	Farbe: *... (Tornado / Rain / Fog / Cloud / Ice / Sunset / Storm / Wind)		
	09	Erscheinungsklasse/Qualität: *... (N1, rift / halbrift)		
	10	Länge: mm *... (5'000 / 4'000)		
	11	Befestigungsart *...		
	12	Breite mm 85		
	13	Dicke mm 21		
	14	Weiteres *...		
			A	0 m ² A
R	.900	Bekleidungen.		
R	.910	Rhomboidschalung vertikal aus Brettern mit geschlossen Fugen, Fugenbreite mm 10 bis 20, auf Holz sichtbar befestigen. Gebrauchsklasse 3.1.		
R	.911	01 Aussenschalung geschlossen, Marke: LA CASA PREMIUM		
		Lieferant: Kuratle & Jaecker Objektberatung Industriestrasse 1 4704 Niederbipp Telefon: 058 470 63 84 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch Website: www.kuratlejaecker.ch		
	02	Nach Plan *...		
	03	Zu Pos. *...		
	04	LA CASA PREMIUM, Aussenschalung geschlossen. Holzart: Schweizer Weisstanne, FSC zertifiziert. Verbindung: Nut und Kamm Oberfläche: Feingesägt Oberflächenbehandlung: Kesseldruckimprägnierung, 1. Auftrag Rubio Monocoat Sunprimer 2. Auftrag Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector		
	07	Farbe: *... (Tornado / Rain / Fog / Cloud / Ice / Sunset / Storm / Wind)		
	09	Erscheinungsklasse/Qualität: *... (N1, rift / halbrift)		
	10	Länge: mm *... (5'000 / 4'000)		
	11	Befestigungsart *...		
	12	Breite mm 85		
	13	Dicke mm 21		
	14	Weiteres *...		
			A	0 m ² A

Total 335 Holzbau

Gesamttotal