

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Holzrahmenbau-Wände

311 Wandtyp 311.

- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
- 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 15 Querschnitt mm 39x240
16 LE = m

A 0.000 LE A

- .266 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.



311.266	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

311.269	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m	A	0.000 LE	A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE	A

311.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

311.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

311.288	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	311.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

311.295	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300							
			A	0.00 m	A			
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.						
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600						
			A	0.00 m	A			
320		Riegelwandkonstruktionen							
321		Wandtyp 321.							
	.200	Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.							
	.260	Eingebaute Träger.							
	.265	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.						
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 39x240 17 LE = m						
			A	0.000 LE	A			

321.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 39x300
17 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x100
17 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x120
17 LE = m

A 0.000 LE A

321.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x160
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x200
 25 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x220
 25 LE = m

A 0.000 LE A

321.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x240
25 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x300
25 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

321.285	16 Querschnitt mm 45x360 25 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 45x400 25 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x120 25 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

321.288	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x140 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x160 25 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	321.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

321.295 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
16 Querschnitt mm 75x300

A 0.00 m A

R .296 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
16 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

330 Massivholzwände

331 Wandtyp 331.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 39x240
16 LE = m

A 0.000 LE A

331.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
16 LE = m

A 0.000 LE A

331.269	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.281	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.282	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A

331.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

331.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

331.288	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	331.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240				
				A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300				
				A	0.00 m	A
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240				
				A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

331.295	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R .296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A
Total 300		Aussenwände		

400 Innenwände
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

410 Holzrahmenbau-Wände

- 411 Wandtyp 411.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

411.265	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x240 16 LE = m	A	0.000 LE A
.266	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

- 411.268 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x120
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .269 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x160
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 45x200
24 LE = m
A 0.000 LE A
- .282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

411.282	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.283	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.284	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

411.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x400
24 LE = m

A 0.000 LE A

.287 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

411.287	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

	411.291	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200					
				A	0.00 m	A	
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

411.294	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R	.296	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A
420		Riegelwandkonstruktionen			
421		Wandtyp 421.			
.200		Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.			
.260		Eingebaute Träger.			

421.265 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 39x240
17 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 39x300
17 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x100
17 LE = m

A 0.000 LE A

421.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x120
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

16 Querschnitt mm 45x160
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

19 Querschnitt mm 45x200
 25 LE = m

A 0.000 LE A

421.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

19 Querschnitt mm 45x220
25 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

19 Querschnitt mm 45x240
25 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

421.284	19 Querschnitt mm 45x300 25 LE = m				
		A	0.000 LE	A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 19 Querschnitt mm 45x360 25 LE = m				
		A	0.000 LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 19 Querschnitt mm 45x400 25 LE = m				
		A	0.000 LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

421.287	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 19 Querschnitt mm 57x120 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 19 Querschnitt mm 57x140 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 19 Querschnitt mm 57x160 25 LE = m	A	0.000 LE	A

R	421.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A

R	421.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
		19	Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A

430 Massivholzwände

- 431 Wandtyp 431.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m
- A 0.000 LE A
- .266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m
- A 0.000 LE A
- .267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

431.267	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

431.281	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m	A	0.000 LE	A

431.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

431.286	18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

	431.289	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m				
				A	0.000 LE	A
R	.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200				
				A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240				
				A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

	431.293	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300					
				A	0.00 m	A	
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

431.296 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

440 Brettsperrholz-Wände

441 Wandtyp 441.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

441.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x160
 16 LE = m

A 0.000 LE A

441.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

11 Querschnitt mm 45x200
32 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

11 Querschnitt mm 45x220
32 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

441.283	11 Querschnitt mm 45x240 32 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 11 Querschnitt mm 45x300 32 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 11 Querschnitt mm 45x360 32 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

441.286	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 11 Querschnitt mm 45x400 32 LE = m	A	0.000	LE	A
.287	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 11 Querschnitt mm 57x120 32 LE = m	A	0.000	LE	A
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 11 Querschnitt mm 57x140 32 LE = m	A	0.000	LE	A

	441.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 57x160			
		32	LE = m	A	0.000 LE	A
R	.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A

R	441.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		11	Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A

R 441.296	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
	11 Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A

Total 400 Innenwände

500	Geschossdecken Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
510	Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken			
511	Geschossdeckentyp 511.			
.200	Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.			
.260	Eingebaute Träger.			
.265	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
	15 Querschnitt mm 39x240			
	16 LE = m	A	0.000 LE	A

511.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
 16 LE = m

A 0.000 LE A

511.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x160
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x200
 24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x220
 24 LE = m

A 0.000 LE A

511.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

511.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

511.288	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A

R	511.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			

	511.294	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 75x240		A	0.00 m	A
R	.295	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 75x300		A	0.00 m	A
R	.296	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 75x600		A	0.00 m	A
	520	Balkenlagen bei Geschosdecken				
	521	Geschosdeckentyp 521.				
	.200	Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.				
	.260	Eingebaute Träger.				
	.265	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

521.265	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x240 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.266	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.267	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.268	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

- 521.268 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x120
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .269 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x160
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 45x200
24 LE = m
A 0.000 LE A
- .282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

521.282	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m	A	0.000 LE	A

521.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x400
24 LE = m

A 0.000 LE A

.287 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

521.287	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m				
		A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m				
		A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m				
		A	0.000 LE	A
R	.291 01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

521.291	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200					
			A	0.00 m	A	
R	.292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
			A	0.00 m	A	
R	.293	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
			A	0.00 m	A	
R	.294	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
			A	0.00 m	A	

521.294	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R .295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R .296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A
530		Massivholz-Geschossdecken und System-Geschossdecken			
531		Geschossdeckentyp 531.			
.200		Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.			
.260		Eingebaute Träger.			

531.265 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

531.268	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m			
			A	0.000 LE	A
.269	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m			
			A	0.000 LE	A
.281	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m			
			A	0.000 LE	A

531.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x220
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

531.284	18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

531.287	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

R	531.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A

R	531.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A

540 Brettsperrholz-Geschosdecken

541 Geschossdeckentyp 541.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

541.267	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.268	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.269	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.281	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

541.281	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m	A	0.000 LE	A

541.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

541.286	18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

541.289	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
R	.291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200							
			A	0.00	m	A		
R	.292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240							
			A	0.00	m	A		
R	.293	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

	541.293	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300					
				A	0.00 m	A	
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

541.296 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

Total 500 Geschossdecken

600 Flachdächer
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**610 Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen-
 Flachdächer und Hohlkasten-
 Flachdächer**

611 Flachdachtyp 611.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x240

16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

611.266	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

611.269	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m	A	0.000 LE	A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE	A

611.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

611.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

611.288	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	611.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

611.295	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300					
			A	0.00 m	A	
R	.296	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600					
			A	0.00 m	A	
620		Balkenlagen bei Flachdächern					
621		Flachdachtyp 621.					
.200		Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.					
.260		Eingebaute Träger.					
.265	01	Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x240 16 LE = m					
			A	0.000 LE	A	

621.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
16 LE = m

A 0.000 LE A

621.269	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.281	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.282	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A

621.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

621.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000	LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000	LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

621.288	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	621.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

621.295 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x300

A 0.00 m A

R .296 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

**630 Massivholz-Flachdächer und System-
Flachdächer**

631 Flachdachtyp 631.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 39x240
16 LE = m

A 0.000 LE A

631.266	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.267	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.268	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A

631.269	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.281	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.282	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A

631.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

631.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

631.288	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	631.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

631.295 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x300

A 0.00 m A

R .296 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

640 Brettsperrholz-Flachdächer

641 Flachdachtyp 641.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 39x240
16 LE = m

A 0.000 LE A

641.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
 16 LE = m

A 0.000 LE A

641.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x160
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x200
 24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x220
 24 LE = m

A 0.000 LE A

641.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

641.285	18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

641.288	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

	641.292	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.00 m	A	
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

641.295 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x300

A 0.00 m A

R .296 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

Total 600 Flachdächer

700 Geneigte Dächer
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

**710 Geneigte Holzrahmenbau-Dächer,
geneigte Rippendächer und
Hohlkastendächer**

711 Geneigte Dächer Typ 711.
.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
.260 Eingebaute Träger.
.265 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

711.265	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x240 16 LE = m	A	0.000 LE A
.266	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 39x300 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

- 711.268 04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x120
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .269 01 Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Querschnitt mm 45x160
16 LE = m
A 0.000 LE A
- .281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
18 Querschnitt mm 45x200
24 LE = m
A 0.000 LE A
- .282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

711.282	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m	A	0.000 LE A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m	A	0.000 LE A

711.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x400
24 LE = m

A 0.000 LE A

.287 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

711.287	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

	711.291	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200					
				A	0.00 m	A	
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240					
				A	0.00 m	A	
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.00 m	A	
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.00 m	A	

711.294	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R .295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R .296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A
720		Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten			
721		Geneigte Dächer Typ 721.			
.200		Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.			
.260		Eingebaute Träger.			

721.265 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

721.268	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.269	<p>01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m</p>	A	0.000 LE A
.281	<p>01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m</p>	A	0.000 LE A

721.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x220
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x240
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

721.284	18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

721.287	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m	A	0.000 LE	A

R	721.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A

R	721.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x600	A	0.00 m	A

730 Geneigte Massivholzdächer und Systemdächer

- 731 Geneigte Dächer Typ 731.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m
- .266 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m
- .267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

A 0.000 LE A

A 0.000 LE A

731.267	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x100 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x120 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Querschnitt mm 45x160 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

731.281	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x200 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.282	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x220 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.283	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

731.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x300
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x360
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

731.286	18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000	LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				
	18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000	LE	A
.289	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

	731.289	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x160 24 LE = m				
				A	0.000	LE	A
R	.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x200				
				A	0.000	LE	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x240				
				A	0.000	LE	A
R	.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.				

	731.293	04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x300					
				A	0.000	LE	A
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x240					
				A	0.000	LE	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 75x300					
				A	0.000	LE	A
R	.296	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.					
				A	0.000	LE	A

731.296 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 18 Querschnitt mm 75x600

A 0.000 LE A

740 Geneigte Brettspertholz-Dächer

741 Geneigte Dächer Typ 741.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x240
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit parallel
 verleimten Furnieren, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus
 Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN
 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Querschnitt mm 39x300
 16 LE = m

A 0.000 LE A

741.267 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x100
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x120
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.

04 STEICO LVL R
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Querschnitt mm 45x160
 16 LE = m

A 0.000 LE A

741.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x200
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 45x220
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

741.283	18 Querschnitt mm 45x240 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x300 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x360 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

741.286	04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 45x400 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x120 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 18 Querschnitt mm 57x140 24 LE = m	A	0.000 LE A

	741.289	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
			18 Querschnitt mm 57x160			
			24 LE = m	A	0.000 LE	A
R	.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
			18 Querschnitt mm 57x200	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
			18 Querschnitt mm 57x240	A	0.00 m	A

R	741.293	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 57x300	A	0.00 m	A
R	.294	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x240	A	0.00 m	A
R	.295	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit parallel verleimten Furnieren, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL R Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com			
		18	Querschnitt mm 75x300	A	0.00 m	A

R 741.296 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit parallel
verleimten Furnieren, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL R
Furnierschichtholz aus
Nadelholz-Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN
14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

18 Querschnitt mm 75x600

A 0.00 m A

Total 700 Geneigte Dächer

Total 335 Holzbau

Gesamttotal