

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Holzrahmenbau-Wände

311 Wandtyp 311.

- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
- 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 09 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 27x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

- .266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

311.266	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.267	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.268	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.269	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

311.269	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A		0.000	LE	A	
.281	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m							
			A		0.000	LE	A	
.282	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x2500 24 LE = m							
			A		0.000	LE	A	

311.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 45x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

311.285	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

311.288 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 51x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

R .291 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

R .292 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

320 Riegelwandkonstruktionen

- 321 Wandtyp 321.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.

321.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 27x1250
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 27x2500
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 33x1250
 17 LE = m

A 0.000 LE A

321.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 6000
16 Querschnitt mm 33x2500
17 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 12000
16 Querschnitt mm 33x1250
17 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 6000
16 Querschnitt mm 39x1250
25 LE = m

A 0.000 LE A

321.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 6000
16 Querschnitt mm 39x2500
25 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 12000
16 Querschnitt mm 39x1250
25 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

321.284	13 Länge mm 6000 16 Querschnitt mm 45x1250 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Länge mm 6000 16 Querschnitt mm 45x2500 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Länge mm 12000 16 Querschnitt mm 45x1250 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

321.287	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Länge mm 6000 16 Querschnitt mm 51x1250 25 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Länge mm 6000 16 Querschnitt mm 51x2500 25 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Länge mm 6000 16 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

321.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

330 Massivholzwände

331 Wandtyp 331.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

331.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x2500
16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 12000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

331.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

331.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE	A

331.286	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A

R	331.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x2500	A	0.00 m	A

Total 300 Aussenwände

- 400 Innenwände**
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
- 410 Holzrahmenbau-Wände**
- 411 Wandtyp 411.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

411.265	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.266	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

411.268	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.269	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.281	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

411.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

411.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

411.287	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

411.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

420 Riegelwandkonstruktionen

421 Wandtyp 421.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 27x1250
 17 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

13 Länge mm 6000
 16 Querschnitt mm 27x2500
 17 LE = m

A 0.000 LE A

421.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 6000
16 Querschnitt mm 33x1250
17 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 6000
16 Querschnitt mm 33x2500
17 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

13 Länge mm 12000
16 Querschnitt mm 33x1250
17 LE = m

A 0.000 LE A

421.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
16 Länge mm 6000
19 Querschnitt mm 39x1250
25 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
16 Länge mm 6000
19 Querschnitt mm 39x2500
25 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

421.283	16 Länge mm 12000 19 Querschnitt mm 39x1250 25 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Länge mm 6000 19 Querschnitt mm 45x1250 25 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Länge mm 6000 19 Querschnitt mm 45x2500 25 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

421.286	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Länge mm 12000 19 Querschnitt mm 45x1250 25 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Länge mm 6000 19 Querschnitt mm 51x1250 25 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 16 Länge mm 6000 19 Querschnitt mm 51x2500 25 LE = m	A	0.000 LE A

R 421.291 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Länge mm 6000
19 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

R .292 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

16 Länge mm 6000
19 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

430 Massivholzwände

431 Wandtyp 431.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

431.265	12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m	A	0.000 LE	A
.266	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m	A	0.000 LE	A
.267	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE	A
.268	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com	A	0.000 LE	A

431.268	12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

431.282	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A

431.285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 45x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 45x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.287 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

	431.287	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m				
			A	0.000 LE	A
	.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m				
			A	0.000 LE	A
R	.291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250				
			A	0.00 m	A
R	.292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com				

431.292 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

440 Brettsperrholz-Wände

441 Wandtyp 441.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

441.267	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

441.281	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 11 Querschnitt mm 39x1250 32 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.282	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 11 Querschnitt mm 39x2500 32 LE = m				
		A	0.000	LE	A
.283	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 12000 11 Querschnitt mm 39x1250 32 LE = m				
		A	0.000	LE	A

- 441.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
- 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 09 Länge mm 6000
11 Querschnitt mm 45x1250
32 LE = m

A 0.000 LE A

- .285 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
- 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 09 Länge mm 6000
11 Querschnitt mm 45x2500
32 LE = m

A 0.000 LE A

- .286 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
- 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

441.286	09 Länge mm 12000 11 Querschnitt mm 45x1250 32 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 11 Querschnitt mm 51x1250 32 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 09 Länge mm 6000 11 Querschnitt mm 51x2500 32 LE = m	A	0.000 LE A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

441.291 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 09 Länge mm 6000
 11 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

R .292 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 09 Länge mm 6000
 11 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

Total 400 Innenwände

500 Geschossdecken
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**510 Holzrahmenbau-Geschossdecken,
 Rippen-Geschossdecken und
 Hohlkasten-Geschossdecken**

511 Geschossdeckentyp 511.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

511.265	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.266	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

511.268	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A

511.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

511.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

511.287	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R .292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

511.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

520 Balkenlagen bei Geschossdecken

521 Geschossdeckentyp 521.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

521.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x2500
16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 12000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

521.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

521.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

521.286	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A

R 521.291 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

R .292 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

**530 Massivholz-Geschossdecken und
System-Geschossdecken**

- 531 Geschossdeckentyp 531.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.
- .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

531.265	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.266	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.267	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.268	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

531.268	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A

531.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

531.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.		

531.287	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R	.291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R	.292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

531.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

540 Brettsperrholz-Geschossdecken

541 Geschossdeckentyp 541.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

541.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

541.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

541.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

R	541.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x2500	A	0.00 m	A

Total 500 Geschossdecken

- 600 Flachdächer**
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.
- 610 Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen-
 Flachdächer und Hohlkasten-
 Flachdächer**
- 611 Flachdachtyp 611.
- .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
- .260 Eingebaute Träger.

611.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 27x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 27x2500
16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

611.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 39x1250
 24 LE = m

A 0.000 LE A

611.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

611.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

611.287	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

611.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

620 Balkenlagen bei Flachdächern

621 Flachdachtyp 621.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

621.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

621.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

621.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

621.286	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.287	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

- R 621.291 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
- 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

- R .292 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
- 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

**630 Massivholz-Flachdächer und System-
 Flachdächer**

- 631 Flachdachtyp 631.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

631.265	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.266	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.267	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.268	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

631.268	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m	A	0.000 LE A
.269	01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m	A	0.000 LE A
.281	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A

631.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

631.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

631.287	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.		
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
R	.291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.		
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m A
R	.292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.		

631.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

640 Brettsperrholz-Flachdächer

641 Flachdachtyp 641.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

641.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 33x2500
16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 12000
15 Querschnitt mm 33x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

641.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

641.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE	A

641.286	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.287	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.288	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

R	641.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x2500	A	0.00 m	A

Total 600 Flachdächer

700 Geneigte Dächer
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**710 Geneigte Holzrahmenbau-Dächer,
 geneigte Rippendächer und
 Hohlkastendächer**

711 Geneigte Dächer Typ 711.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

711.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

711.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.281 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 39x1250
 24 LE = m

A 0.000 LE A

711.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

711.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

711.287	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			

711.292 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

720 Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten

721 Geneigte Dächer Typ 721.

.200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.

.260 Eingebaute Träger.

.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 27x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

721.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

721.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

721.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

- R 721.291 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
- 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x1250

A 0.00 m A

- R .292 01 Eingebaute Träger.
 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.
- 04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 15 Länge mm 6000
 18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.00 m A

**730 Geneigte Massivholzdächer und
 Systemdächer**

- 731 Geneigte Dächer Typ 731.
 .200 Zusätzliche Bauteile in der
 Konstruktionsschicht.
 .260 Eingebaute Träger.
 .265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

731.265	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.266	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 27x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.267	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.268	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							

731.268	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 6000 15 Querschnitt mm 33x2500 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.269	01	Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 12 Länge mm 12000 15 Querschnitt mm 33x1250 16 LE = m							
			A	0.000	LE	A		
.281	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.							
	04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m							
			A	0.000	LE	A		

731.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 12000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.284 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schälfurnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

731.284	15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.287	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

731.287	04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x1250 24 LE = m	A	0.000 LE	A
.288	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 51x2500 24 LE = m	A	0.000 LE	A
R .291	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.000 LE	A
R .292	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE	A

731.292 04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 57x2500

A 0.000 LE A

740 Geneigte Brettsper Holz-Dächer

741 Geneigte Dächer Typ 741.
.200 Zusätzliche Bauteile in der
Konstruktionsschicht.
.260 Eingebaute Träger.
.265 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 27x1250
16 LE = m

A 0.000 LE A

.266 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.
04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
12 Länge mm 6000
15 Querschnitt mm 27x2500
16 LE = m

A 0.000 LE A

741.267 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.268 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 6000
 15 Querschnitt mm 33x2500
 16 LE = m

A 0.000 LE A

.269 01 Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
 welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
 allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
 842, abbinden, liefern und nach den
 Vorgaben der Statik, einschließlich der
 erforderlichen Befestigungsmittel,
 montieren.

04 STEICO LVL X
 Furnierschichtholz aus Nadelholz-
 Schäl-furnieren.
 CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

12 Länge mm 12000
 15 Querschnitt mm 33x1250
 16 LE = m

A 0.000 LE A

741.281 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x1250
24 LE = m

A 0.000 LE A

.282 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
15 Länge mm 6000
18 Querschnitt mm 39x2500
24 LE = m

A 0.000 LE A

.283 01 Eingebaute Träger.
Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
welche kreuzweise verleimt sind, gemäß
allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1-
842, abbinden, liefern und nach den
Vorgaben der Statik, einschließlich der
erforderlichen Befestigungsmittel,
montieren.

04 STEICO LVL X
Furnierschichtholz aus Nadelholz-
Schäl-furnieren.
CE – zertifiziert nach DIN EN 14374.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

741.283	15 Länge mm 12000 18 Querschnitt mm 39x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.284	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x1250 24 LE = m	A	0.000 LE A
.285	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren. 04 STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 45x2500 24 LE = m	A	0.000 LE A
.286	01 Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.	A	0.000 LE A

R	741.291	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x1250	A	0.00 m	A
R	.292	01	Eingebaute Träger. Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren welche kreuzweise verleimt sind, gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Z-9.1- 842, abbinden, liefern und nach den Vorgaben der Statik, einschließlich der erforderlichen Befestigungsmittel, montieren.			
		04	STEICO LVL X Furnierschichtholz aus Nadelholz- Schäl-furnieren. CE – zertifiziert nach DIN EN 14374. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 15 Länge mm 6000 18 Querschnitt mm 57x2500	A	0.00 m	A
Total 700			Geneigte Dächer		
Total 335			Holzbau		
Gesamttotal					