

## 335 Holzbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie  
enthalten nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

### 300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 380 Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen

381 Bekleidungen bei Wandöffnungen und  
Wandabschlüssen, Typ 381.

- .200 Äussere Bekleidung von Leibungen,  
Stürzen, Brüstungen und Schwellen.

- .210 Futterbekleidungen und  
Sturzbekleidungen für Fenster und  
Türen.

- .211 01 Innendämmung für vollflächigen  
Holzuntergrund nach DIN EN 13171.  
Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D  
[W/(m\*K)]: 0.048  
Rohdichte [kg / m<sup>3</sup>]: ca. 250  
Besonders hohe Druckfestigkeit von 150  
kPa  
Kantenausbildung: stumpf.

- 04 STEICObase-Putzträgerplatte  
Putzbeschichtbare  
Holzfaserdämmplatte, liefern und nach  
den jeweiligen Regelwerken und  
Herstellerangaben, einschliesslich aller  
Materialien und Befestigungsmittel,  
montieren  
STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30  
85622 Feldkirchen  
Telefon: +49 89 99 15 51-0  
info@steico.com  
www.steico.com

381.211	13 Deckmaß: mm 1350 x 600 18 Dicke mm 20 21 LE = St.			
		A	0.000 LE	A .....
.212	01 Innendämmung für vollflächigen Holzuntergrund nach DIN EN 13171. Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/(m*K)]: 0.048 Rohdichte [kg / m³]: ca. 250 Besonders hohe Druckfestigkeit von 150 kPa Kantenausbildung: stumpf. 04 STEICObase-Putzträgerplatte Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Deckmaß: mm 1350 x 600 18 Dicke mm 40 21 LE = St.			
		A	0.000 LE	A .....
.213	01 Innendämmung für vollflächigen Holzuntergrund nach DIN EN 13171. Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/(m*K)]: 0.048 Rohdichte [kg / m³]: ca. 250 Besonders hohe Druckfestigkeit von 150 kPa Kantenausbildung: stumpf. 04 STEICObase-Putzträgerplatte Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com 13 Deckmaß: mm 1350 x 600 18 Dicke mm 60 21 LE = St.			
		A	0.000 LE	A .....
.214	01 Innendämmung für vollflächigen Holzuntergrund nach DIN EN 13171. Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/(m*K)]: 0.048 Rohdichte [kg / m³]: ca. 250 Besonders hohe Druckfestigkeit von 150 kPa Kantenausbildung: stumpf.			
		A	0.000 LE	A .....

381.214 04 STEICObase-Putzträgerplatte  
 Putzbeschichtbare  
 Holzfaserdämmplatte, liefern und nach  
 den jeweiligen Regelwerken und  
 Herstellerangaben, einschließlich aller  
 Materialien und Befestigungsmittel,  
 montieren  
 STEICO SE  
 Otto-Lilienthal-Ring 30  
 85622 Feldkirchen  
 Telefon: +49 89 99 15 51-0  
 info@steico.com  
 www.steico.com  
 13 Deckmaß: mm 1350 x 600  
 18 Dicke mm 80  
 21 LE = St.

A 0.000 LE A .....

.215 01 Innendämmung für vollflächigen  
 Holzuntergrund nach DIN EN 13171.  
 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D  
 [W/(m\*K)]: 0.048  
 Rohdichte [kg / m³]: ca. 250  
 Besonders hohe Druckfestigkeit von 150  
 kPa  
 Kantenausbildung: stumpf.

04 STEICObase-Putzträgerplatte  
 Putzbeschichtbare  
 Holzfaserdämmplatte, liefern und nach  
 den jeweiligen Regelwerken und  
 Herstellerangaben, einschließlich aller  
 Materialien und Befestigungsmittel,  
 montieren  
 STEICO SE  
 Otto-Lilienthal-Ring 30  
 85622 Feldkirchen  
 Telefon: +49 89 99 15 51-0  
 info@steico.com  
 www.steico.com  
 13 Deckmaß: mm 1350 x 600  
 18 Dicke mm 100  
 21 LE = St.

A 0.000 LE A .....

**Total 300 Aussenwände** .....

**Total 335 Holzbau** .....

**Gesamttotal** .....