

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

360 Äussere Bekleidungen (1)

361 Äussere Bekleidungen Typ 361.

- .400 Bekleidungen.
.470 Bekleidung aus Plattenwerkstoffen.
.476 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte
(UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach
den jeweiligen Regelwerken und
Herstellerangaben, einschliesslich aller
Materialien und Befestigungsmittel,
montieren.

- 04 STEICOspecial dry
Unterdeck- und Wandbauplatte nach
DIN EN 13171.
CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com

- 06 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D
[W/ (m*K): 0.040
Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
Druckfestigkeit [kPa]: > 100

- 12 Plattenabmessung L x B:
mm 1'880 x 600

- 13 Dicke mm 60

- 14 LE = m2



A 0.000 LE A

- 361.477 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171.
CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 06 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040
Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 12 Plattenabmessung L x B:
mm 2'230 x 600
- 13 Dicke mm 60
- 14 LE = m2

A 0.000 LE A

- .478 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171.
CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 06 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040
Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 12 Plattenabmessung L x B:
mm 1'880 x 600
- 13 Dicke mm 80
- 14 LE = m2

A 0.000 LE A

- .479 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.

- 361.479 04 STEICOspecial dry
 Unterdeck- und Wandbauplatte nach
 DIN EN 13171.
 CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 06 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D
 [W/ (m*K): 0.040
 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
 Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 12 Plattenabmessung L x B:
 mm 2'230 x 600
- 13 Dicke mm 80
- 14 LE = m2

A 0.000 LE A

- .481 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte
 (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach
 den jeweiligen Regelwerken und
 Herstellerangaben, einschließlich aller
 Materialien und Befestigungsmittel,
 montieren.

- 04 STEICOspecial dry
 Unterdeck- und Wandbauplatte nach
 DIN EN 13171.
 CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com
- 08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D
 [W/ (m*K): 0.040
 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
 Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 17 Plattenabmessung L x B:
 mm 1'880 x 600
- 20 Dicke mm 100
- 32 LE = m2

A 0.000 LE A

- .482 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte
 (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach
 den jeweiligen Regelwerken und
 Herstellerangaben, einschließlich aller
 Materialien und Befestigungsmittel,
 montieren.

- 04 STEICOspecial dry
 Unterdeck- und Wandbauplatte nach
 DIN EN 13171.
 CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

361.482	<p>08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140 Druckfestigkeit [kPa]: > 100</p> <p>17 Plattenabmessung L x B: mm 2'230 x 600</p> <p>20 Dicke mm 100</p> <p>32 LE = m2</p>	A	0.000 LE	A
.483	<p>01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171. CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140 Druckfestigkeit [kPa]: > 100</p> <p>17 Plattenabmessung L x B: mm 1'880 x 600</p> <p>20 Dicke mm 120</p> <p>32 LE = m2</p>	A	0.000 LE	A
.484	<p>01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.</p> <p>04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171. CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995. STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Telefon: +49 89 99 15 51-0 info@steico.com www.steico.com</p> <p>08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140 Druckfestigkeit [kPa]: > 100</p> <p>17 Plattenabmessung L x B: mm 1'880 x 600</p> <p>20 Dicke mm 140</p> <p>32 LE = m2</p>	A	0.000 LE	A

- 361.485 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171.
CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040
Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 17 Plattenabmessung L x B:
mm 1'880 x 600
- 20 Dicke mm 160
- 32 LE = m2

A 0.000 LE A

- .486 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.
- 04 STEICOspecial dry Unterdeck- und Wandbauplatte nach DIN EN 13171.
CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 99 15 51-0
info@steico.com
www.steico.com
- 08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D [W/ (m*K): 0.040
Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
Druckfestigkeit [kPa]: > 100
- 17 Plattenabmessung L x B:
mm 1'880 x 600
- 20 Dicke mm 180
- 32 LE = m2

A 0.000 LE A

- .487 01 Holzfaserdämmplatte, Unterdeckplatte (UDP-A) nach ZVDH, liefern und nach den jeweiligen Regelwerken und Herstellerangaben, einschließlich aller Materialien und Befestigungsmittel, montieren.

361.487 04 STEICOspecial dry
 Unterdeck- und Wandbauplatte nach
 DIN EN 13171.
 CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995.
 STEICO SE
 Otto-Lilienthal-Ring 30
 85622 Feldkirchen
 Telefon: +49 89 99 15 51-0
 info@steico.com
 www.steico.com

08 Nennwert Wärmeleitfähigkeit Lambda D
 [W/ (m*K): 0.040
 Rohdichte [kg / m³]: ca. 140
 Druckfestigkeit [kPa]: > 100

17 Plattenabmessung L x B:
 mm 1'880 x 600

20 Dicke mm 200
 32 LE = m2

A 0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

Total 335 Holzbau

Gesamttotal
