

Landhausdielen 1-Stab

Farbe: Steiermark

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Barrique

Natürlich gewachsenes Erscheinungsbild mit rustikalem und holzartenspezifischem Charakter. Dazu gehören auch markante Äste und grössere Rissanteile. Eine stärkere Bürstung erzeugt dabei eine schöne Tiefenwirkung der Oberfläche. Dadurch fällt die Spachtelung der Risse und Äste bewusst tiefer aus.

Oberfläche: stark gebürstet, geölt HB Rohholloptik






Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Trend L N+K**

Format:

L 1800 – 2400 x B 190 x D 15 mm

Information: Eine Stosslänge pro Paket erlaubt.



Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 4.0 mm
Mittellage	Ca. 9.0 mm Nadelholzstäbchen
Gegenzug	Ca. 2.0 mm Nadelholzfurnier
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, d. h. unter 0.1ppm.
Verbindung	Nut und Kamm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2%
Oberflächenbehandlung	Geölt mit mit Heidelberger Öl. Wir empfehlen eine Erstpflege nach Verlegung mit dem Pflegeöl Heidelberger Rohholzoptik 9900-0809 . Oberfläche: Stark gebürstet und allseitig gefast.
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253 / 753.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung. Diese ist auch der Packung beigelegt.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k / W 0.107
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Brinelhärte	37 N / mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	Auf Anfrage können die Produkte auch in FSC® geliefert werden.
Reinigung / Pflege	Verlangen Sie die ausführliche Pflegeanleitung von Heidelberger.