

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.




Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt, Saicos



Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic L**

Format:

L 550 x B 120 x D 11 mm Fischgratverlegung möglich



Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Massive Fichtenstäbchen Rift/Halbrift
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt , Saicos
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.085
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342 / EN 13501-1
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Dafür geeignet sind Produkte von Rubio® Monocoat. Verlangen Sie die Reinigungs und Pflegeanleitungen.