

### Holzart: Eiche europäisch

**Sortierung:** Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit Flader und Holzarten spezifischen Farbunterschieden. Äste sowie Risse sind gespachtelt. Geringfügiger Randsplint ist zu tolerieren.



**Oberfläche:** gebürstet, wohnfertig geölt, Saicos



# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic L**

Format:

**L 610 x B 153 x D 11 mm Fischgrat 45°**



Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Fichtenstäbchen Rift/Halbrift
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	<b>Wohnfertig geölt</b> , Saicos
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	> 0.13 m <sup>2</sup> k/W
Brandklasse	D <sub>fl</sub> -S1 nach PN-EN 14342: 2013
Brinelhärte	37 N/mm <sup>2</sup> bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Dafür geeignet sind Produkte von Rubio® Monocoat. Verlangen Sie die Reinigungs und Pflegeanleitungen.