

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Standard

Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader und Holzarten spezifischen Farbunterschieden. Äste sowie kleine Risse sind gespachtelt. Geringfügiger Randsplint ist zu tolerieren.

Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt **Rohholzoptik**, Saicos






Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic L**

Format:

L 1200 / 1000* x B 153 x D 11 mm

*je nach Verfügbarkeit



Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Fichtenstäbchen Rift/Halbrift
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt Rohholzoptik , Saicos Versiegelt , UV Acryllack, 6-fach Auftrag ca. 120 g/m ²
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.13
Brandklasse	D _{fl} -S1 nach PN-EN 14342: 2013
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Für eine Erstpflge verwenden Sie das Pflegeöl von Heidelberger Art. 142129. Für die Unterhaltsreinigung empfiehlt sich die RMC Soap Art. 126960.