

# BIKUCOAT-SMP ECO basaltgrau

## Produktbeschreibung

Ökologische, selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse und flächige Abdichtungen auf Balkonen und Terrassen unter BIKUCOAT-SMP ECO Top Beschichtungssystem. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

## Produkteigenschaften

### Eigenschaften und Vorteile

- ✓ geruchsneutral
- ✓ lösemittelfrei
- ✓ hoch- /dauerelastisch
- ✓ diffusionsfähig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ alkaliebeständig
- ✓ UV-stabil
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Häufig ohne Grundierung einsetzbar



**Gebinde** 4.0 kg  
12.5 kg

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Temperaturbeständigkeit			+90	°C
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	3200	
Dichte			~ 1300	kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten		13501-1	E	

## Hinweise

**Verbrauch** mind. 3 kg/m<sup>2</sup>