

swisspor Delta Floraxx Top

Druckfestes, wasserspeicherndes, beständiges Drainelement für Gründächer aus perforiertem HDPE. Noppen in Oktagon-Form mit aufkaschiertem PP-Geotextil.

Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300g/m² zu verlegen.



Anwendungsgebiet

- Warmdach mit Schutz- und Nutzschicht
- genutzte Umkehrdächer

Technische Werte

Produkte	swisspor Delta Floraxx Top	
Eigenschaften	Einheiten	
Noppenhöhe	mm	~ 20
Breite	m	2
Länge	m	10
Druckfestigkeit	kN/m ²	~ 200
Wasserspeicherkapazität	l/m ²	~ 7
Wasserdurchlässigkeit innerhalb der Ebene	l/m·s	~ 10
Wasserdurchlässigkeit bei senkrechtem Zufluss	l/m ² ·s	~ 1.2
Charakterische Öffnungsweite Geotextil	mm	~ 0.15
Wasserdurchlässigkeit Geotextil	m/s	~ 0.08
Luftvolumen zwischen den Noppen	l/m ²	~ 14
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 bis +80

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.