

Bitumenemulsion VS ECO

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier Bitumen-Haftvermittler auf Bitumenemulsionsbasis für zementöse Untergründe sowie An- und Abschlüsse aus Metall und Holz im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen.

Produkteigenschaften

- ✓ flüssig
- ✓ dunkelbraun
- ✓ wasserbasierend
- ✓ lösemittelfrei

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ lösemittelfreier Haftvermittler für Elastomerbitumenbahnen

Bauteil und Nutzung

Flachdach

- ✓ Haftvermittler auf zementösen Untergründen
- ✓ Haftvermittler für An – und Abschlüsse aus Metall und Holz



Kanister	25 l
Verbrauch	150–200 g/m ²

Hinweise

Anwendung	Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein. Überarbeitbar nach ca. 15 Minuten. Die ermittelten Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.
Anwendungshinweis	Untergrund- und Lufttemperatur ca. +5 °C bis +30 °C, vorzugsweise bei sinkenden Temperaturen applizieren.
Lagerung	Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig.
