

Emulsione bituminosa VS ECO

Descrizione del prodotto

Imprimitura bituminosa priva di solventi a base di emulsione bituminosa per sottofondi cementizi e raccordi e risvolti in metallo e legno in combinazione con membrane in bitume elastomero.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Liquida
- ✓ Marrone scuro
- ✓ A base d'acqua
- ✓ Priva di solventi

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Imprimitura priva di solventi per membrane in bitume elastomero

Componente e utilizzo

Tetto piano

- ✓ Imprimitura su sottofondi cementizi
- ✓ Imprimitura per raccordi e risvolti in metallo e legno



Tanica	25 l
Consumo	150-200 g/m ²

Avvertenze

Applicazione	Proteggere il primer fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla luce solare forte finché non è completamente asciutto. Il sottofondo deve essere sufficientemente asciutto, piano, solido e privo di ghiaccio, olio, grasso, catrame, ghiaia, crepe, polvere, sporco, residui di malta e altre impurità. Lavorabile dopo ca. 15 minuti. I valori indicati si riferiscono a un clima standard di +23°C con 50% di umidità relativa.
Indicazioni di utilizzo	Temperatura del sottofondo e dell'aria compresa tra +5 °C e +30 °C. Da applicare preferibilmente quando le temperature sono in diminuzione.
Stoccaggio	Può essere conservato al riparo dal gelo fino a 12 mesi.