

Ausschreibungsvorlagen / Beispiele

Kanton Zürich:

4.2. Beispiele und Ausschreibungstexte

Typ nach Böschung, Zugfestigkeit (von Fachperson beraten lassen) und gewünschter Einsatzdauer angeben. Einbau nach Angaben des Herstellers. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollen möglichst keine Kokos- und Jutematten verwendet werden.

Es kann auch ein Anspritzverfahren mit Langstrohabdeckung angewendet werden (682.300 / 683.300). Stroh aus kontrolliert biologischem Anbau, 300-400 g/m².

Beispiel

Pos.		Beschreibung der Arbeit	EH	Menge	EP	Total
600		Böschung- und Ufersicherungen				
670		Erosionsschutz.				
671		Erosionsschutzmatten aus organischem, vertretbarem Material liefern und verlegen.				
	.100	Matten mit durchgehendem Bodenkontakt liefern und verlegen, überlappt mm 150 bis 200. Inkl. Befestigung.				
	.110	Matten ohne Saatgut. Böschungen mit Neigung über 1:4. Ausmass: bedeckte Fläche.				
	.115	Typ: Howolis, Erosionsschutzvlies (Holzwolle). Lindner Suisse GmbH, Wattwil oder gleichwertig	m2	



Grünfix-Holzfasermatte
(Begrünungen Hunn AG)



Howolis Erosionsschutzvlies aus Holzwolle
(Lindner Suisse GmbH)