

# Documentazione delle gare d'appalto / esempi

## Canton Zurigo:

### 4.2. Beispiele und Ausschreibungstexte

Typ nach Böschung, Zugfestigkeit (von Fachperson beraten lassen) und gewünschter Einsatzdauer angeben. Einbau nach Angaben des Herstellers. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollen möglichst keine Kokos- und Jutematten verwendet werden.

Es kann auch ein Anspritzverfahren mit Langstrohabdeckung angewendet werden (682.300 / 683.300). Stroh aus kontrolliert biologischem Anbau, 300-400 g/m<sup>2</sup>.

#### Beispiel

| Pos. |      | Beschreibung der Arbeit  | EH | Menge | EP    | Total |
|------|------|--|----|-------|-------|-------|
| 600  |      | Böschung- und Ufersicherungen  |    |       |       |       |
| 670  |      | Erosionsschutz.  |    |       |       |       |
| 671  |      | Erosionsschutzmatten aus organischem, vertretbarem Material liefern und verlegen.                        |    |       |       |       |
|      | .100 | Matten mit durchgehendem Bodenkontakt liefern und verlegen, überlappt mm 150 bis 200. Inkl. Befestigung. |    |       |       |       |
|      | .110 | Matten ohne Saatgut. Böschungen mit Neigung über 1:4. Ausmass: bedeckte Fläche.                          |    |       |       |       |
|      | .115 | Typ: Howolis, Erosionsschutzvlies (Holzwolle). Lindner Suisse GmbH, Wattwil oder gleichwertig            | m2 |       | ..... | ..... |



Grünfix-Holzfasermatte  
(Begrünungen Hunn AG)



Howolis Erosionsschutzvlies aus Holzwolle  
(Lindner Suisse GmbH)