


# LAMBDA Cassette

## Produktbeschreibung

Graphitmodifizierte EPS-Hartschaumdämmplatte mit integrierter Vorsatzdämmung für Montawall Wandkassetten, Kassettenbreite 500 und 600 mm. Vertikale Kantenbearbeitung mit Stufenfalz, horizontal stumpfe Kante in Kassettenbreite und leicht gefaster Lagerfuge der Vorsatzdämmung.



## Produkteigenschaften

- ✓ Sehr gute Dämmleistung
- ✓ Passgenau für Montawall Wandkassetten, Breite 500 und 600 mm
- ✓ Leicht und einfach bearbeitbar
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf



<b>Nutzmass</b>	1200 x 400 mm
	1180 x 500 mm
	1180 x 600 mm
<b>Dicke</b>	100 - 260 mm

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung für Montawall Wandkassetten

### Bauteil und Nutzung

Fassade:

- ✓ Hinterlüftet in Kombination mit Montawall Wandkassetten, einlagige Verlegung

### Keine Empfehlung

- ✗ Sockeldämmung

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.029
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	EN 12086		~ 50
Dichte			kg/m <sup>3</sup>	~ 25
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

## Hinweise

### Lagerung

Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen. Durchsichtige oder dunkle Folien sind zu vermeiden.

### Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.