


LAMBDA Cassette

Description produit

Panneau d'isolation en mousse rigide en EPS graphité pour les cassettes murales Montawall, largeur de cassette de 500 et 600 mm. Bords verticaux avec battues, bords horizontaux arrondis dans l'épaisseur de la cassette et joint d'assise légèrement chanfreiné de l'isolation de parement.



Caractéristiques du produit

- ✓ Très bonne performance d'isolation
- ✓ Convient parfaitement aux structures de cassettes murales Montawall (largeur 500 et 600 mm)
- ✓ Léger et facile à travailler
- ✓ Cycle de la matière fermé



Dimensions	1200 x 400 mm
	1180 x 500 mm
	1180 x 600 mm
Epaisseur	100 - 260 mm

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique pour structures de cassettes murales Montawall

Élément de construction et utilisation

Façade :

- ✓ Ventilé et combiné avec les cassettes murales Montawall, pose en une couche

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.029
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.39
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 50
Masse volumique apparente			kg/m ³	~ 25
Température limite max. sans charge			°C	75

Informations

Stockage

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Les films transparents ou foncés sont à éviter.

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.