

# TERA White

## Produktbeschreibung

Allseitig kalibrierte, graphitmodifizierte Hartschaumdämmplatte aus swissporStrukturschaum mit aussenseitig heller EPS-Deckschicht. Wärmedämmstoff für verputzte Fassadensysteme und andere Oberflächen.

## Produkteigenschaften

- ✓ Brandriegelfrei für Gebäude bis 30 m
- ✓ Schleifbare Oberfläche
- ✓ Sehr gute Dämmleistung
- ✓ Hohe mechanische Eigenschaften
- ✓ Gut geeignet für Minergie-ECO
- ✓ 2. Priorität ecoBKP/ecoDevis

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Wärmedämmung aus Strukturschaum für die verputzte Aussenwärmedämmung. Brandriegelfrei bis zu einer Gebäudehöhe von 30 m, gemäss VKF-Anerkennung Nr. 31461.

### Bauteil und Nutzung

Aussenwand verputzt:

- ✓ verputzte Aussenwärmedämmung nach Vorgaben Systemanbieter

### Keine Empfehlung

- ✗ Sockeldämmung

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	SIA 279	W/(m·K)	0.032
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.38
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	$\sigma_{mt}$	EN 1607	kPa	≥ 100
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	EN 12086		56
Dichte			kg/m <sup>3</sup>	~ 29
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

## Hinweise

### Verkauf- und Beratungshinweis

Verputzte Aussenwärmedämmsysteme mit swisspor Fassadendämmplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.

### Lagerung

Material vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen und Schnee schützen. Durchsichtige oder dunkle Folien sind zu vermeiden.



<b>Format</b>	1000 x 500 mm
<b>Dicke</b>	80 - 320 mm

# TERA White

**Hinweis**

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

---



**swisspor AG**  
Bahnhofstr. 50  
CH-6312 Steinhausen  
info@swisspor.com  
Tel. +41 56 678 98 98

**Verkauf**  
Tel. +41 56 678 98 98  
verkauf@swisspor.ch  
bestellungen@swisspor.com

**Technischer Support**  
Tel. +41 56 678 98 00  
technik@swisspor.com