

GLASS Profulfüller black

Produktbeschreibung

Rechteckig zugeschnittene Glaswolle-Streifen auf Rolle mit beidseitig, schwarzem Mineralvlies als Rieselschutz für Schallabsorption oder Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen, gelocht oder nicht gelocht, zum Einlegen in die Sicken.

Produkteigenschaften

- ✓ Rechteckig zugeschnittene Profulfüller für Dachtragprofile
- ✓ Hohlraumfüller
- ✓ Schallabsorption
- ✓ Mit Rieselschutz

Anwendungen

Schallabsorption oder Hohlraumfüller bei Dachtragprofilen, gelocht oder nicht gelocht, zum Einlegen in die Sicken



Höhe	60 – 90 mm
Breite	80 - 120 mm
Länge	5000 - 7000 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.038
Brandverhalten		EN 13501-1		A1
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF1
Dichte			kg/m ³	~ 20
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ 1
Strömungswiderstand		29053	kPa·s/m ²	≥ 12

Hinweise

Sonderformate Weitere Dicken, unkaschiert, nicht halogenfrei, auf Anfrage.