

214 Lawinen- und Steinschlagverbauungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 214D/2020.

01 Lawinen- und Steinschlagver-
bauungen (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung

111 Gesamte Baustelleneinrichtung für
Lawinen- und Steinschlagverbauungen,
exkl. Einrichtung für Vorversuche und
Prüfungen.

.100 Einrichten und vorhalten für die Dauer
der Leistungen des Unternehmers nach
Projekt, inkl. aller vorgesehenen
Unterbrüche.

.101 11 Baustelleninstallation Ing. Biologische
Arbeiten für Böschungssicherungen.
An- und Abtransport, einrichten und
vorhalten aller notwendigen Geräte und
Maschinen.
Ausmass: Pro Etappe.

A 0 gl A

Total 100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten

600 Montage von Steinschlagverbauungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.



610 Steinschlagschutznetze

614 Mehrleistungen für die Montage von zusätzlichem Material für Steinschlagschutznetze.

.501 01 Für Erosionsschutzmatten aus organischen, verrottbaren Materialien liefern und verlegen.
Liefern von Kokosgewebe.
Marke, Typ:
EcoTex® Typ: KG0400.
Gewicht: 400 g/m2
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

06 LE = m2

07 Erosionsschutz EcoTex®-Kokosgewebe 400g/m2;
Art. KG0400.
Verlegen und Befestigen auf Böschungen, inkl. allen notwendigen Anpassungsarbeiten. Überlappungen von 10 cm sind miteingerechnet.
Befestigung mit U-Bügeln oder Holzhaften,
20 und 30 cm lang, 2 - 3 St/m2.

A 0.000 LE A

.502 01 Für Erosionsschutzmatten aus organischen, verrottbaren Materialien liefern und verlegen.
Liefern von Kokosgewebe.
Marke, Typ:
EcoTex® Typ: KG0700.
Gewicht: 700 g/m2
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

06 LE = m2

07 Erosionsschutz EcoTex®-Kokosgewebe 700 g/m2;
Art. KG0700.
Verlegen und Befestigen auf Böschungen, inkl. allen notwendigen Anpassungsarbeiten. Überlappungen von 10 cm sind miteingerechnet.
Befestigung mit U-Bügeln oder Holzhaften,
20 und 30 cm lang, 2 - 3 St/m2.

A 0.000 LE A

.503 01 Für Erosionsschutzmatten aus organischen, verrottbaren Materialien liefern und verlegen.
Liefern von Kokosgewebe.
Marke, Typ:
EcoTex® Typ: KG1000.
Gewicht: 1000 g/m2
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

614.503 06 LE = m2
 07 Verlegen und Befestigen auf Rohboden
 Böschungen, inkl. allen notwendigen
 Anpassungsarbeiten. Überlappungen
 von 10 cm sind miteingerechnet.
 Befestigung mit U-Bügeln,
 20 und 30 cm lang, 2 - 3 St/m2.
 A 0.000 LE A

.504 01 Für Erosionsschutzmatten aus
 organischen, verrottbaren Materialien
 liefern und verlegen.
 Liefern von Jutegewebe.
 Marke, Typ:
 EcoTex® Typ: SS.
 Gewicht: 500 g/m2
 Begrünungen Hunn AG
 CH-5630 Muri AG
 Tel. 056 664 22 25
 info@begruenungen-hunn.ch
 www.begruenungen-hunn.ch
 06 LE = m2
 07 Erosionsschutz mit Jutegewebe.
 Verlegen und Befestigen auf
 Rohboden Böschungen, inkl. allen
 notwendigen
 Anpassungsarbeiten. Überlappungen
 von 10 cm sind miteingerechnet.
 Befestigung mit U-Bügel oder
 Holzpflocken,
 2 - 3 St/m2.
 A 0.000 LE A

Total 600 Montage von Steinschlagverbauungen

700 Zusatzarbeiten
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

710 Fels- und Böschungssicherungen
 711 Material für Fels- und
 Böschungsabdeckungen liefern, inkl.
 Zubehör.

.501 01 Erosionsschutzmatten aus organischen,
 verrottbaren Materialien liefern.
 Liefern von Kokosgewebe
 Marke: EcoTex® Typ: KG0400
 Gewicht: 400 g/m2.
 Begrünungen Hunn AG
 CH-5630 Muri AG
 Tel. 056 664 22 25
 info@begruenungen-hunn.ch
 www.begruenungen-hunn.ch
 07 Verlegen und Befestigen auf
 Böschungen, inkl. allen notwendigen
 Anpassungsarbeiten. Überlappungen
 von 10 cm sind miteingerechnet
 Befestigung mit U-Bügeln oder
 Holzhaften, 20 und 30 cm lang, 2 - 3
 Stk./m2.
 11 LE = m2
 A 0.000 LE A

711.502 01 Erosionsschutzmatten aus organischen, verrottbaren Materialien liefern.
 Liefern von Kokosgewebe
 Marke: EcoTex® Typ: KG0700
 Gewicht: 700 g/m2.
 Begrünungen Hunn AG
 CH-5630 Muri AG
 Tel. 056 664 22 25
 info@begruenungen-hunn.ch
 www.begruenungen-hunn.ch

07 Verlegen und Befestigen auf Rohboden-Böschungen, inkl. allen notwendigen Anpassungsarbeiten. Überlappungen von 10 cm sind miteingerechnet
 Befestigung mit U-Bügeln oder Holzhaften, 20 und 30 cm lang, 2 - 3 Stk./m2.

11 LE = m2

A 0.000 LE A

.503 01 Erosionsschutzmatten aus organischen, verrottbaren Materialien liefern.
 Liefern von Kokosgewebe
 Marke: EcoTex® Typ: KG1000
 Gewicht: 1000 g/m2.
 Begrünungen Hunn AG
 CH-5630 Muri AG
 Tel. 056 664 22 25
 info@begruenungen-hunn.ch
 www.begruenungen-hunn.ch

07 Verlegen und Befestigen auf Rohboden-Böschungen, inkl. allen notwendigen Anpassungsarbeiten. Überlappungen von 10 cm sind miteingerechnet
 Befestigung mit U-Bügeln 20 und 30 cm lang, 2 - 3 Stk./m2.

11 LE = m2

A 0.000 LE A

Total 700 Zusatzarbeiten

Total 214 Lawinen- und Steinschlagverbauungen

Gesamttotal