





4.11 ABMESSUNGEN (FORTSETZUNG)

Flanschadapternippel

Nr. 45F
Nr. 45R
Nr. 45FE
Nr. 45RE



Größe		Nr. 45F Flanschadapternippel ANSI-Klasse 150 (Flachflansch)		Nr. 45R Flanschadapternippel ANSI-Klasse 150 (Dichtleiste)		Nr. 45FE Flanschadapternippel PN10/16 (Flachflansch)		Nr. 45RE Flanschadapternippel PN10/16 (Dichtleiste)	
Nennwert	Tatsächlicher Außendurch- messer	E bis E	Ungef. Gewicht (jeweils)	E bis E	Ungef. Gewicht (jeweils)	E bis E	Ungef. Gewicht (jeweils)	E bis E	Ungef. Gewicht (jeweils)
Zoll	Zoll	Zoll	lb	Zoll	lb	Zoll	lb	Zoll	lb
DN	mm	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
¾	1.050	3.00 (s)	2.0	3.00 (s)	2.0	–	–	–	–
DN20	26,9	76	0,9	76	0,9	–	–	–	–
1	1.315	3.00 (s)	2.7	3.00 (s)	2.7	–	–	–	–
DN25	33,7	76	1,2	76	1,2	–	–	–	–
1 ¼	1.660	4.00 (s)	3.6	4.00 (s)	3.6	–	–	–	–
DN32	42,4	102	1,6	102	1,6	–	–	–	–
1 ½	1.900	4.00 (s)	3.9	4.00 (s)	3.9	2.52	+	2.52	+
DN40	48,3	102	1,8	102	1,8	64	+	64	+
2	2.375	4.00	6.0	4.00	6.0	2.52	+	2.52	+
DN50	60,3	102	2,7	102	2,7	64	+	64	+
2 ½	2.875	4.00	9.9	4.00	9.9	–	–	–	–
	73,0	102	4,5	102	4,5	–	–	–	–
DN65	3.000	–	–	–	–	2.52	+	2.52	+
	76,1	–	–	–	–	64	+	64	+
3	3.500	4.00	11.7	4.00	11.7	2.52	+	2.52	+
DN80	88,9	102	5,3	102	5,3	64	+	64	+
3 ½	4.000	4.00 (s)	13.8	4.00 (s)	13.8	–	–	–	–
DN90	101,6	102	6,3	102	6,3	–	–	–	–
	4.250	–	–	–	–	–	–	–	–
	108,0	–	–	–	–	–	–	–	–
4	4.500	6.00	18.5	6.00	18.5	2.76	+	2.76	+
DN100	114,3	152	8,4	152	8,4	70	+	70	+
DN125	5.500	–	–	–	–	2.76	+	2.76	+
	139,7	–	–	–	–	70	+	70	+
5	5.563	6.00 (s)	21.4	6.00 (s)	21.4	–	–	–	–
	141,3	152	9,7	152	9,7	–	–	–	–
	6.500	–	–	–	–	2.76	+	2.76	+
	165,1	–	–	–	–	70	+	70	+
6	6.625	6.00	29.0	6.00	29.0	2.76	+	2.76	+
DN150	168,3	152	13,2	152	13,2	70	+	70	+
8	8.625	6.00	42.0	6.00	42.0	3.15	+	3.15	+
DN200	219,1	152	19,1	152	19,1	80	+	80	+
10	10.750	8.00	64.2	8.00	64.2	3.15	+	3.15	+
DN250	273,0	203	29,1	203	29,1	80	+	80	+
12	12.750	8.00	88.2	8.00	88.2	3.15	+	3.15	+
DN300	323,9	203	40,0	203	40,0	80	+	80	+
14 ¹	14.000	8.00 (s)	126.4	8.00	126.4	–	–	–	–
DN350	355,6	203	57,3	203	57,3	–	–	–	–
16 ¹	16.000	8.00 (s)	150.0	8.00	150.0	–	–	–	–
DN400	406,4	203	68,0	203	68,0	–	–	–	–

¹ Für 14"/DN350 und größere rollgenutete Systeme bietet Victaulic das Advanced Groove System (AGS) an. Zu Preisen und Verfügbarkeit von fräsgenuteten Formteilen in dieser Größe wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Victaulic-Vertretung.

(s) = Kohlenstoffstahl

NA = nicht erhältlich

„+“ = Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Victaulic

HINWEIS

- Alle Formteile sind aus Kugelgraphitguss, außer sie sind mit (s) gekennzeichnet.