

241 Ortbetonbau



000 Bedingungen

. Individueller Bereich
 (Reservfenster): Nur hier kann
 der Anwender Positionen des
 NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder
 ergänzen. Die angepassten
 Positionen werden mit einem "R"
 vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis:
 Von Vorbemerkungen,
 Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen
 werden nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem
 Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend
 Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

510 Betonstähle

513 Betonstähle für
 Schraubverbindungen.

.100 Stahl B500B, liefern und
 verlegen.

01 FIRISA
 Schraubarmierungssystem
 Fischer Rista AG, 5734 Reinach
 Tel. 062 288 15 75
 Fax 062 288 15 76

.110 Fixlängen.

.112 Durchmesser mm 12 bis 16.

A 0 kg A

.113 Durchmesser mm 18 bis 26.

A 0 kg A

.114 Durchmesser mm 30 bis 46.

A 0 kg A

.115 01 Durchmesser mm

A 0 kg A

.120 BG 1.

.122 Durchmesser mm 12 bis 16.

A 0 kg A

.123 Durchmesser mm 18 bis 26.

A 0 kg A

.124 Durchmesser mm 30 bis 46.

A 0 kg A

513.125	01 Durchmesser mm	A	0 kg	A
.130	BG 2.			
.132	Durchmesser mm 12 bis 16.	A	0 kg	A
.133	Durchmesser mm 18 bis 26.	A	0 kg	A
.134	Durchmesser mm 30 bis 46.	A	0 kg	A
.135	01 Durchmesser mm	A	0 kg	A
.140	BG S.			
.142	Durchmesser mm 12 bis 16.	A	0 kg	A
.143	Durchmesser mm 18 bis 26.	A	0 kg	A
.144	Durchmesser mm 30 bis 46.	A	0 kg	A
.145	01 Durchmesser mm	A	0 kg	A
514	Mehrleistungen zu Betonstählen.			
.100	Für Positionen.			
.102	01 Zu Pos. 513 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 Ausmass: Anzahl Positionen			
	04 LE = St	A	0 LE	A
.200	Für Kleinmengen.			
.202	01 Zu Pos. 513 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76			
	04 LE = St	A	0 LE	A
550	Bewehrungsverbindungen			
551	Nachträgliche Verbindungen.			
.100	Verbinden von Betonstahl aus Pos. 513.			
.101	01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA R Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76			

551.101	04	Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe Schraubverbindung mit gerollten Gewinden Ohne Verpressung der Muffe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe					
	11	Durchmesser mm ...					
	14	Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)					
	15	Liefern und verlegen.					
	17	Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA R-DA-22/22)					
			A	0	St	A
.102	01	FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA R Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76					
	04	Verlegeleiste für 1. Betonieretappe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe					
	11	Durchmesser mm ...					
	14	Teilung mm (100/150/200)					
	15	Liefern und verlegen.					
	17	Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA R-DA-26/22-VL-150)					
			A	0	St	A
.201	01	FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA S Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76					
	02	Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe Schraubverbindung mit gerollten Gewinden inkl. Aufstauchung Ohne Verpressung der Muffe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe					
	05	Durchmesser mm ...					
	07	Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)					
	09	Liefern und verlegen.					
	12	LE = St					
	13	Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA S-DA-34/30)					
			A	0	LE	A

551.202	01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA S Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76 02 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe 05 Durchmesser mm ... 2. Betonieretappe (optional) 07 Teilung mm (100/150/200) 09 Liefern und verlegen. 12 LE = St 13 Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA S-DA-16/16-VL-100)	A	0 LE A
.301	01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA P Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76 05 Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe Schraubverbindung mit gepresster Muffe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe 07 Durchmesser mm ... 2. Betonieretappe (optional) 08 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional) 09 Liefern und verlegen. 12 LE = St 13 Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA P-DA-30/30)	A	0 LE A
.302	01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA P Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76 05 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe Durchmesser mm ... 1. Betonieretappe 07 Durchmesser mm ... 2. Betonieretappe (optional) 08 Teilung mm (100/150/200) 09 Liefern und verlegen. 12 LE = St 13 Typenbezeichnung ... (z.B. FIRISA P-DA-16/16-VL-100)	A	0 LE A

Total 241 Ortbetonbau

Gesamttotal