

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 172D/2014.

01 Abdichtungen für Bauwerke
unter Terrain und für Brücken
(V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Schutzschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

720 Geokunststoffe, Schutzbahnen und Schutzplatten

721 Geokunststoffe mit den Funktionen
Schützen und/oder Drainieren liefern
und verlegen. Verlegeart und
Ueberlappung nach Angaben Lieferant.
Anforderungen nach Pos. 043.540 und
Norm SN 670 241. Ausmass: bedeckte
Fläche.

.001 03 Funktion Schützen und Drainie-
ren.

04 StratexDrain FDF C10.
Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefon +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

Drainage-Geokomposit mit
dreidimensionaler Struktur mit sehr
hoher Drainagekapazität.



721.001 16 Drainagematten (GCO)

- . Flächenbezogene Masse g/m² 1000.
- . Dicke bei 2 kPa mm 10.
- . Zugfestigkeiten MD/CD kN/m 20/20.

i= hydraulischer Gradient

- . 20 kPa, weich 0,83, hart 3,54.
- . 100 kPa, weich 0,69, hart 3,14.
- . 100 kPa, weich 0,67, hart 2,77.

Filtern geotextil (GTX)

- . Rohstoff / Form des Rohstoffs
Polypropylen / Vernadeltes PP-Vlies.
- . Zugfestigkeit MD/CMD kN/m 10/10.
- . Stempeldurchdruckkraft CBR N 1450.
- . Durchschlagwiderstand mm 30.
- . Durchfluss senkrecht zu Ebene l/(m².s) 100.
- . Charakteristische Öffnungsweite O90
µm 90.

A 0.000 m² A

.002 03 Funktion Schützen und Drainieren.

04 StratexDrain FDF C8.

Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefon +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

Drainage-Geokomposit mit dreidimensionaler Struktur mit sehr hoher Drainagekapazität.

721.002 16 Drainagematten (GCO)

- . Flächenbezogene Masse g/m2 600.
- . Dicke bei 2 kPa mm 8.
- . Zugfestigkeiten MD/CD kN/m 15/15.

i= hydraulischer Gradient

- . 20 kPa, weich 0,75, hart 2,83.
- . 100 kPa, weich 0.60, hart 2,20.
- . 100 kPa, weich 0,23, hart 1,20.

Filtern geotextil (GTX)

- . Rohstoff / Form des Rohstoffs
Polypropylen / Vernadeltes PP-Vlies.
- . Zugfestigkeit MD/CMD kN/m 7.5/7.5.
- . Stempeldurchdrückkraft CBR N 1200.
- . Durchschlagwiderstand mm 36.
- . Durchfluss senkrecht zu Ebene l/(m2.s)
90.
- . Charakteristische Öffnungsweite O90
µm 90.

A 0.000 m² A

Total 700 Schutzschichten

Total 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

Gesamttotal