

# Voile coupe-feu pour façade RF1

## Description produit

Lé de façade en voile de verre non-tissé et ouvert à la diffusion de vapeur, noir. Résistance à la chaleur jusqu'à 200 °C. Résistance au feu 6q.3. Application RF1 VKF Nr. 31948. Pour les bâtiments avec des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Façade, installations PV, matériaux isolants ou bâtiments à plusieurs étages peuvent ainsi être modifiés en toute sécurité pour la protection contre les incendies. Protège de manière fiable contre la propagation du feu dans le plan de ventilation arrière.



<b>Rouleau</b>	50 x 1.5 m
<b>Epaisseur</b>	0.18 mm

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbol	Norme	Valeur	Unité
<b>Masse surfacique</b>		1849-1	<b>215</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Résistance à la traction</b>			<b>4/3.77</b>	<b>kN/m</b>
<b>Comportement au feu</b>	AEAI		<b>6q.3</b>	<b>BKZ</b>
<b>Groupe de comportement au feu</b>	AEAI		<b>RF1</b>	
<b>Tenue à la lumière</b>	105-B02		<b>7 (meilleur degré = 8)</b>	
<b>Tenue aux intempéries</b>	105-B10		<b>7 (meilleur degré = 8)</b>	
<b>Résistance à la température</b>			<b>Aucune modification constatée après 46 heures à 200°</b>	<b>°C</b>

## Informations

**Produits complémentaires (kit)** Les recouvrements/joints peuvent être collés avec le ruban adhésif swisspor pour lé de façade.



**swisspor Romandie SA**  
Chemin du Bugnon 100  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
romandie@swisspor.com

**Vente + Administration**  
Tél. +41 21 948 48 48  
vi@swisspor.com  
dispo-romandie@swisspor.com

**Support technique**  
Tél. +41 21 948 48 11